

## Remarque

Attention, notez que les données ci-après sont probablement incomplètes.  
Lors d'une commande de pièces détachées, merci d'indiquer le numéro de série complet.

## Dénomination catalogue

R37 DRN100LS4/BE5HF/TF/AS7Y

Motoréducteurs à engrenages cylindriques R..DRN.. (IE3)

Cliquez sur ces icônes pour obtenir d'autres informations à propos de Online Support.



## Données de référence

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Transaction     | : 78677872              |
| Pos.            | : 100                   |
| Numéro de série | : 05.7867787201.0001.20 |

## Données produit

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Vitesse [tr/min]               | : 1450 / 336              |
| Rapport de réduc. total [i]    | : 4,32                    |
| Couple max [Nm]                | : 126                     |
| Couple de sortie [Nm]          | : 63                      |
| Facteur d'utilisation SEW FB   | : 2,00                    |
| Position de montage IM         | : M1                      |
| Dénomination ISO               | : CLP 220                 |
| Type de lubrifiant             | : Huile minérale          |
| Qté de lubrifiant [l]          | : 0,30                    |
| Puissance moteur [kW]          | : 2.2                     |
| Fréquence moteur [Hz]          | : 50                      |
| Durée de fonctionnement S1-S10 | : S1                      |
| Tens.mot. [V] / mode branchem. | : 230/400 triangle/etoile |
| Courant nominal [A]            | : 8,30 / 4,75             |
| cos phi                        | : 0,76                    |
| Classe isol[°C]/Protection[IP] | : 155(F) / 55             |
| Classe rendement internation.  | : IE3                     |
| Rendement (100 % Pn) [%]       | : 86,9                    |
| Rendement                      |                           |
| à 50/75/100% Pn [%]            | : 86,4 / 87,5 / 86,9      |
| Température ambiante min. [°C] | : -20                     |
| Température ambiante max. [°C] | : 40                      |
| Tension frein [V] /couple [Nm] | : 400 AC / 40             |
| Plaque sign. redresseur frein  | : BGE1.5                  |
| Plaque signalétique            | : Français                |
| Poids                          | : 43,00 kg                |

