

Remarque

Attention, notez que les données ci-après sont probablement incomplètes.
Lors d'une commande de pièces détachées, merci d'indiquer le numéro de série complet.

Dénomination catalogue

R17 DR2S63M2

Motoréducteurs à engrenages cylindriques R..DRS.. (IE1)

Cliquez sur ces icônes pour obtenir d'autres informations à propos de Online Support.



Données de référence

Transaction	: 78925694
Pos.	: 100
Numéro de série	: 05.7892569401.0002.20

Données produit

Vitesse 50Hz [tr/min]	: 2655 / 693
Vitesse 60Hz [tr/min]	: 3340 / 872
Rapport de réduc. total [i]	: 3,83
Couple max [Nm]	: 45
Couple de sortie 50Hz [Nm]	: 5
Couple de sortie 60Hz [Nm]	: 4
Facteur d'utilisation SEW FB	: 8,80 / 11,00
Position de montage IM	: M1
Dénomination ISO	: CLP 220
Type de lubrifiant	: Huile minérale
Qté de lubrifiant [l]	: 0,25
Puissance moteur [kW]	: 0,37 / 0,37
Durée de fonctionnement S1-S10	: S1
Plage tension 50 Hz [V]	: 220-240 triangle / 380-415 étoile
Courant nominal [A]	: 1,70 / 0,98
Plage tension 60 Hz [V]	: 254-277 triangle / 440-480 étoile
Courant nominal [A]	: 1,51 / 0,87
Fréquence moteur A [Hz]	: 50
Fréquence moteur B [Hz]	: 60
cos phi	: 0,79 / 0,74
Classe isol[°C]/Protection[IP]	: 130(B) / 54
Classe rendement internation.	: IE1
Rendement 50Hz	: 65,1
Rendement 60Hz	: 72,0
Rendement 50 Hz à 50/75/100% Pn [%]	: 64,6 / 67,0 / 65,1
Rendement 60 Hz à 50/75/100% Pn [%]	: 68,2 / 71,9 / 72,0
Température ambiante min. [°C]	: -20
Température ambiante max. [°C]	: 40
Plaque signalétique	: Français
Texte plaque signalétique	: 2836383
Poids	: 9,00 kg

