



AZ/AZM 200-B30-RTAG1P1

- Déverrouillage de secours actionné à une seule main, même hors tension
- Actionneur pour protecteurs pivotants
- Avec capteur de détection de porte intégré T
- Utilisation simple et intuitive
- Aucun actionneur en saillie, donc pas de risque de blessures
- Pas besoin de poignées supplémentaires
- Aucune saillie dans l'ouverture de porte
- Différentes poignées disponibles
- Grande stabilité mécanique

Données

Exemple de commande

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Note (disponibilité) | Plus disponible! |
| Désignation de type du produit | AZ/AZM 200-B30-RTAG1P1 |
| Référence d'article (n° de commande) | 101178738 |
| EAN (European Article Number) | 4030661314716 |
| eCl@ss number, version 12.0 | 27-27-26-06 |
| eCl@ss number, version 11.0 | 27-27-26-06 |
| Numéro eCl@ss, version 9.0 | 27-27-26-06 |
| ETIM number, version 7.0 | EC001487 |
| ETIM number, version 6.0 | EC001487 |

Homologations - Règlements

remarque Certification en liaison avec les dispositifs AZ/AZM 200

Caractéristiques globales

| | |
|---------------------------------------|--|
| Matériau du boîtier | Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible |
| Matériau du actionneur | zamac injecté |
| Matériau de l' élément d'actionnement | Aluminium, revêtement plastique |
| Matériau du déverrouillage de secours | Métal, gaine plastique |
| Poids brut | 1 080 g |

Données générales - Caractéristiques

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Déverrouillage de secours | Oui |
| Capteur de détection de porte intégré | Oui |

Données mécaniques

| | |
|---|---------------------|
| Bouton | Poignée |
| Durée de vie mécanique, min. | 1 000 000 manœuvres |
| Charnière de porte | Droite |
| Force de retenue conforme à la norme EN ISO 14119 | 2 000 N |
| Force de retenue, max. | 2 600 N |
| Mécanisme monté | À l'extérieur |

Données mécaniques - Dimensions

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Longueur de l'actionneur | 60 mm |
| Largeur de l'actionneur | 115 mm |
| Hauteur de l'actionneur | 115 mm |
| Largeur de déverrouillage de secours | 60 mm |
| Largeur de déverrouillage de secours | 115 mm |
| Hauteur de déverrouillage de secours | 115 mm |

Inclus dans la livraison

| | |
|--------------------------|--|
| Inclus dans la livraison | L'interrupteur / interverrouillage de sécurité et l' actionneur doivent être commandés séparément. |
|--------------------------|--|

Images

Photo du produit (photo individuelle de catalogue)




ID: kb-30f19

| 307,9 kB | .jpg | 352.778 x 184.503 mm - 1000 x 523 px - 72 dpi

| 21,3 kB | .png | 74.083 x 38.806 mm - 210 x 110 px - 72 dpi

| 33,7 kB | .jpg | 123.472 x 64.558 mm - 350 x 183 px - 72 dpi

Plan d'encombrement composant de base




ID: 1azm2m37

| 134,9 kB | .jpg | 352.778 x 289.278 mm - 1000 x 820 px - 72 dpi

| 3,9 kB | .png | 74.083 x 60.678 mm - 210 x 172 px - 72 dpi

Plan d'encombrement composant de base




ID: 1azm2g03

| 21,7 kB | .swf |

| 4,0 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi

| 102,7 kB | .jpg | 352.778 x 245.181 mm - 1000 x 695 px - 72 dpi

Plan d'encombrement actionneur



ID: 1azm2b12

| 6,8 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi

| 80,8 kB | .jpg | 352.778 x 245.181 mm - 1000 x 695 px - 72 dpi

Produit dans son environnement (application)



ID: kazm2f61

| 1,3 MB | .jpg | 352.778 x 494.947 mm - 1000 x 1403 px - 72 dpi

| 358,1 kB | .png | 35.645 x 50.038 mm - 421 x 591 px - 300 dpi

| 20,7 kB | .jpg | 106.892 x 149.931 mm - 303 x 425 px - 72 dpi

Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original.

Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d'instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 29/11/2024 14:16