

N° de pièce: 567547

Code de commande 1 : DGC-18-110-HD-YSRW

Order-ID: C3946882

Fiche technique

Nom de la caractéristique	Valeur
Course	110 mm
Diamètre de piston	18 mm
Abbréviation de type	DGC-HD
Amortissement	Amortisseur, courbe caractéristique plate
Position de montage	Quelconque
Guidage	Guidage à recirculation de billes
Détection de position	pour capteur de proximité
Pression de service (MPa)	0,250...0,800 MPa
Pression de service (bar)	2,500...8,000 bar
Mode de fonctionnement	à double effet
Fluide de service	L60 Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7::-]
Remarque sur le médium d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	pas de contrainte de corrosion - 0
Conformité LABS (PWIS)	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10...60 °C
Force théorique sous 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), recul	153 N
Force théorique pour 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avance	153 N
Type de fixation	« Avec accessoires » signifie par fixation indirecte via un élément intermédiaire.
Note sur les matériaux	Conforme à la directive européenne RoHS (2002/95/CE)
Matériaux culasse	Alliage d'aluminium corroyé
Matériaux joints	NBR TPE-U(PU)