

N° de pièce: 532447

Code de commande 1 : DGC-25-280-KF-YSR-A

Order-ID: C3946861

Fiche technique

Nom de la caractéristique	Valeur
Course	280 mm
Diamètre de piston	25 mm
Abbréviation de type	DGC
Amortissement	Amortisseur, courbe caractéristique abrupte
Position de montage	Quelconque
Guidage	Guidage de base Guidage à recirculation de billes
Détection de position	pour capteur de proximité
Pression de service (MPa)	0,200...0,800 MPa
Pression de service (bar)	2,000...8,000 bar
Mode de fonctionnement	à double effet
Classe de protection anticorrosion CRC	faibles effets de corrosion - 1
Conformité LABS (PWIS)	VDMA24364-B1/B2-L
Innocuité alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Longueur d'amortissement	15,5 mm
Force théorique sous 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), recul	295 N
Force théorique pour 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avance	295 N
Raccords alternatifs	voir schéma du produit
Type de fixation	« Avec accessoires » signifie par fixation indirecte via un élément intermédiaire.
Raccord pneumatique, unité de blocage	M5
Note sur les matériaux	Conforme à la directive européenne RoHS (2002/95/CE)
Matériaux culasse	Alliage d'aluminium corroyé
Matériaux joints	TPE-U(PU) NBR