

Fiche technique

LANDEFELD

**raccord enfichable en T R 1/8"-10 mm,
IQS standard**

Numéro de l'article:

IQST 1810



Représentation exemplaire

Description d'article

Matériaux:

Corps : Laiton nickelé/joint PA 66 bague de déverrouillage : PA 66 (M 3 : acier nickelé / PA66), joint : NBR, griffes de fixation : Acier inoxydable, cartouche : ZnDC zingué (lors du montage, il faut utiliser exclusivement des joints et des graisses sans silicone)

Plage de température:

-20°C à +80°C

Pression de service:

-0,95 à 20 bar

Fluides:

air comprimé huilé et sans huile, gaz neutres et eau (l'utilisation de l'eau jusqu'à 60°C max. n'est autorisée que si nous avons validé les données de base)

Avantages:

- Grand choix de produits
- Grande étanchéité grâce à un joint à lèvres
- Disponible avec un filetage conique, recouvert de PTFE ou avec un filetage cylindrique, avec joint torique encapsulé

propriétés

R	R 1/8"
D [mm]	10

Informations supplémentaires:

Poids	24 g / Pièce
GTIN	4050571385958

Numéro des marchandises en douane	74122000
Conforme RoHS	Oui
Fabricant	Sang-A

Vous trouverez de plus amples informations sur cet article ainsi que la possibilité de le commander dans notre boutique en ligne <https://www.landefeld.com> sous le numéro d'article **IQST 1810** .

Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH · Konrad-Zuse-Straße 1 · 34123 Kassel · Allemagne

*Toutes les données sont fournies à titre de valeurs indicatives ! Nous n'assumons aucune responsabilité pour les sélections de données non confirmées par écrit.
Les valeurs de pression correspondent, sauf indication contraire, à des fluides du groupe II à +20°C.*

Mise à jour: 13.05.2024