

Fiche technique

LANDEFELD

manomètre à bain de glycérine,
horizontal (CrNi/Ms),63mm, -1 à 3 bar

Numéro de l'article:
MW -1363 GLY CR



Représentation exemplaire

Description d'article

Matériaux:
Boîtier: 1.4301, système de mesure: alliage Cu (pressions >400 bar: 1.4404), raccordement: Laiton, hublot de contrôle: Plastique transparent

Filetage de raccordement :
G 1/4" *, à l'arrière, centré

Classe:
1,6

Plage de température:
-20°C à +60°C

Cadran:
1. Échelle périphérique (noire), affichage en bar 2. Échelle intérieure (rouge), affichage en PSI

Indice de protection:
IP 65

Remarque:
WIKA, type 213.53

En option:
Raccordement 1/4" Filetage NPT **-NPT**, bon de calibration ISO (bon de calibration d'usine) selon DIN EN ISO 17025, VDI et notice DAkKS-DKD-MB-3 avec 5 points de mesure

propriétés

Plage d'affichage [bar]	-1 à 3
Filetage raccord	G 1/4" *
Division d'échelle [bar]	0,2

Informations supplémentaires:

Poids	230 g / Pièce
GTIN	4050571511784
Numéro des marchandises en douane	90262040
Fabricant	Wika

Vous trouverez de plus amples informations sur cet article ainsi que la possibilité de le commander dans notre boutique en ligne <https://www.landefeld.com> sous le numéro d'article **MW -1363 GLY CR** .

Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH · Konrad-Zuse-Straße 1 · 34123 Kassel · Allemagne

Toutes les données sont fournies à titre de valeurs indicatives ! Nous n'assumons aucune responsabilité pour les sélections de données non confirmées par écrit.
Les valeurs de pression correspondent, sauf indication contraire, à des fluides du groupe II à +20°C.

Mise à jour: 07.07.2023