

Régulateur de filtre MULTIFIX, G 1", 0,5 à 16 bar, série 5

Numéro de l'article:

FR 10-16



Représentation exemplaire

Description d'article

Modèle :

régulateur de pression à commande réversible (avec ventilation secondaire) avec filtration supplémentaire selon le principe centrifuge et filtre fritté

Matériaux:

Corps: moulage sous pression en zinc Z410 (gamme 4 & 5: aluminium), capot à ressort: POM, membrane et joints: NBR, bac à condensat: polycarbonate

Plage de température:

-10°C à +60°C

Pression d'entrée:

1,5 - 16 bar (modèle de construction 0 avec utilisation du lot de couplage 1,5 - 12 bar)

Raccords pour manomètre:

G 1/4" (série 0: G 1/8")

Diamètre des pores du filtre:

5 µm (modèle de construction 5 : 40 µm)

Vidange de condensat:

semi-automatique****

Fluides:

air comprimé, gaz neutres

Avantages:

- Purge d'air automatique en cas de surpression du côté secondaire
- Assemblage aisé de composants individuels à l'aide de kits d'accouplement au sein d'une même gamme ou dimension de filetage
- Possibilité de bloquer le volant de commande en le poussant vers le bas

quantité de condensat max.:

125 cm³

Filetage du tableau de commande:

M 30x1,5

Livraison:

filtre régulateur avec manomètre 50 mm

Débit :

15000 l/min ***

Consommation d'air:

0,5 l/min maxi.

ATEX:

Consommables sans propre source d'allumage potentielle conformément à la directive 2014/34/EU (pas la fermeture E 11)

En option:

verrouillable avec une serrure à cylindre **-K**, verrouillable avec une serrure à fermeture E 11** **-KE11**, version avec panier de protection **-S**, version avec réservoir métallique et tube de visualisation **-M**, vidange automatique **-AM**, vidange automatique fermée hors pression (0 - 16 bar) **-AMNC**, Modèle de sécurité : avec fermeture avec vanne à boisseau sphérique à fermeture en amont et vanne de démarrage **-Si**

propriétés

exécution	Régulateur de filtre
Filetage	G 1"
Plage de pression de contrôle [bar]	0,5 - 16
Modèle de cuve	Réservoir en plastique
Purge du condensat	semi-automatique
Affichage manomètre [bar]	0 - 25
équerre de fixation	W 5
Paquet de couplage	KP 5
Pression d'entrée [bar]	1,5 - 16

Informations supplémentaires:

Poids	2,2 kg / Pièce
GTIN	4050571304119
Numéro des marchandises en douane	84811005

Vous trouverez de plus amples informations sur cet article ainsi que la possibilité de le commander dans notre boutique en ligne <https://www.landefeld.com> sous le numéro d'article **FR 10-16** .

*Toutes les données sont fournies à titre de valeurs indicatives ! Nous n'assumons aucune responsabilité pour les sélections de données non confirmées par écrit.
Les valeurs de pression correspondent, sauf indication contraire, à des fluides du groupe II à +20°C.*

Mise à jour: 22.04.2024