

170M2762

Fusible ultra-rapide (uR) S00 BT/60 690VAC 200kA 63 A courbe gR



Les fusibles ultra-rapides (uR) assurent la protection des semi-conducteurs de puissance et des circuits sous tension continue.

Points forts

- Haut niveau de performances
- Fiabilité élevée
- Sécurité renforcée
- Indication de la fusion du fusible

Caractéristiques générales

- Haut niveau de performances.
- Fiabilité élevée.
- Sécurité renforcée.
- Indication de la fusion fusible.

Conforme aux normes

- IEC 60269-1
- IEC 60269-4

Accès à la documentation associée

Caractéristiques techniques

Indication de la fusion du fusible	with T indicator
Taille fusible	NH00
Tension nominale	690 VAC
Calibre	63
Type	uR BT/60

ETIM - Electrical characteristics

Voltage type	AC
Rated current [A]	63
Rated voltage AC [V]	690
Utilization category	Other

ETIM - Technical features

Fuse construction type according to IEC 60269	NH00
---	------

Classification

UNSPSC	39121628
Classe ETIM	EC000055
IGCC	4982

Commerce

Date d'effet	1991-12-16
Pays d'origine	IN

Logistique

GTIN/EAN	3596031024117
Code douane	8536105090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.26
Longueur de l'unité d'emballage	0.07
Largeur de l'unité d'emballage	0.06
Profondeur de l'unité d'emballage	0.03

Normes

Conformité aux normes	IEC UL
-----------------------	------------