



Principales

Gamme de produits	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Type de produit ou équipement	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCKE
Type de tête	Tête rotative
Accessoires associés	XCKJ
Levier à associer	ZCKY91 ZCKY52 ZCKY53 ZCKY11 ZCKY13 ZCKY43 ZCKY51 ZCKY14 ZCKY81 ZCKY41 ZCKY59
Corps à associer	ZCKJD37H7 ZCKJ5H29 ZCKJ8H7 ZCKJ1H29 ZCKJ8 ZCKJ7 ZCKJ41 ZCKJ6H29 ZCKJ11H29 ZCKJ41H29 ZCKJ11H7 ZCKJD35H7 ZCKJD31H7 ZCKJ9H29 ZCKJD31H29 ZCKJ21 ZCKJD39H7

ZCKJ9H7
 ZCKJ4H29
 ZCKJD35H29
 ZCKJ6
 ZCKJ11
 ZCKJ5
 ZCKJ7H29
 ZCKJ1H7
 ZCKJ7H7
 ZCKJ9
 ZCKJ8H29
 ZCKJ6H7
 ZCKJ4104H29
 ZCKJD31
 ZCKJ4104H7
 ZCKJ5H7
 ZCKJ2H7
 ZCKJ404H29
 ZCKJD37H29
 ZCKJ4
 ZCKJ21H7
 ZCKJ1
 ZCKJ2H29
 ZCKJD39H29
 ZCKJD37
 ZCKJ2
 ZCKJD35
 ZCKJ41H7
 ZCKJ404
 ZCKJD39
 ZCKJ4104
 ZCKJ21H29
 ZCKJ4H7
 ZCKJ404H7

Mouvement tête de commande	Tournant
Type d'unité de commande	Sans levier rappel de ressort
Type d'approche	Approche latérale, 1 ou 2 sens programmables

Complémentaires

Mouvement d'attaque	De gauche et/ou droite CW et/ou CCW
Ouverture positive	Avec
Matière de la tête	Métal

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	167 g
Hauteur de l'emballage 1	4,2 cm
Largeur de l'emballage 1	4,6 cm
Longueur de l'emballage 1	8,7 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE

Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------