

Produktový list

Špecifikácie



komunikačné hnacie ústrojenstvo MT250 – 220 - 240 V 50/60 Hz

LV431549

Základní popis

Skrátený názov zariadenia	MT250
Typ produktu alebo komponentu	Motorový pohon
Používané zariadenia	Automat. střeďání pružiny
Kompatibilita rozsahu	ComPacT new generation (ComPacT NSX250 new generation) Compact (ComPacT NSX250) ComPacT new generation (ComPacT NSX DC new generation) NSX250 DC Compact Compact NSX250 DC PowerPact Multistandard (PowerPact Multistandard) Easypact (EasyPact CVS250) PowerPact (PowerPact J) PowerPact (PowerPact H)
Typ kontroly	Komunikace
Napětí ovládacího obvodu	220...240 V AC 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Pevná
Circuit breaker frame rated current	250 A

Doplňky

Typ ovládacího signálu	Impulzní Udržovací
Circuit breaker response time	< 700 ms open < 80 ms closed
Maximální provozní frekvence	4 za minutu
Příkon ve VA	500 VA closing 500 VA opening
Poskytované vybavenie	Adaptér SDE
Popis voleb pro uzamknutí	Zajištění visacím zámkem v poloze OFF 1-3 visací zámků Ø 5 až 8

baliace jednotky

Typ balenia 1	PCE
Počet výrobkov v balení 1	1
Výška balenia 1	12,0 cm
Šírka balenia 1	10,6 cm
Dĺžka balenia 1	17,1 cm
Package 1 Weight	1,41 kg

Unit Type of Package 2	S04
Počet výrobkov v balení 2	15
Výška balenia 2	30,0 cm
Šírka balenia 2	40,0 cm
Dĺžka balenia 2	60,0 cm
Hmotnosť balenia 2	21,426 kg

Nabídka udržiteľnosti

Stav udržateľnej ponuky	Produkt Green Premium
Nariadenie REACH	Deklarácia REACH
Smernica EÚ RoHS	Súlad Deklarácia EÚ RoHS
Neobsahuje ortuť	Áno
Nariadenie RoHS Číny	Deklarácia RoHS Číny Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
Informácie o výnimke zo smernice RoHS	Áno
Zverejňovanie informácií o životnom prostredí	Environmentálny profil produktu
Okružný profil	Informácie o ukončení životnosti
OOEZ	Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychádzvať do odpadkových košov.

zmluvná záruka

Záruka	18 mesíců
--------	-----------

Odporúčané náhrady