

OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M12 - 4 broches - 5m

XZCP1141L5

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Composants de câblage Telemecanique
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées	Connecteurs pré-câblés
Nom de gamme	Universel

Complémentaires

Raccordement électrique	Connecteur femelle droit M12, 4 broches
Fixation de la borne	Verrouillé Vissé
Matière de la bague	Métal
Etat LED	Sans
Longueur de câble	5 m
Diamètre extérieur du câble	5,2 mm
Composition du câble	4 x 0,34 mm²
Isolement	PUR
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 300 V CC
Courant nominal (In)	4 A
Résistance de contact	5000 μΩ
Résistance d'isolement minimum	1 GΩ
Poids du produit	0,19 kg

Environnement

Degré de protection (IP)	IP65 IP69K IP67
Certifications du produit	cULus
Température de fonctionnement	-4080 °C statique -580 °C flexion
Température ambiante de stockage	-4080 °C

10 janv. 2023

Emballage

PCE
1
3,0 cm
17,0 cm
17,0 cm
154,0 g
S02
20
15,0 cm
30,0 cm
40,0 cm
3,436 kg
P06
320
77,0 cm
80,0 cm
60,0 cm
55,28 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle


Garantie 18 mois

Fiche technique du produit

XZCP1141L5

Encombrements

Dimensions



L: Longueur de câble


Fiche technique du produit

XZCP1141L5

Schémas de raccordement

Raccordements et schémas

Connecteur



BN: Marron BK: Noir BU: Bleu WH: Blanc

Remplacement(s) recommandé(s)