



### Teknisk informasjon

Serie	ClimaSys
Produktnavn	CU
Produkt eller type komponent	Kjøleenheter
Mounting type	Sidene av kabinettet
Installation	Innendørs side
Monteringsmetode	Side
Supply Voltage	440 V AC på 50/60 Hz
Rated Power	1800 W
Kjøleeffekt	1800 W 50 Hz L35-L35 1900 W 60 Hz L35-L35 1400 W 50 Hz L35-L50 1500 W 60 Hz L35-L50

### Komplementær

Høyde	1000 mm
Bredde	400 mm
Dybde	220 mm
[In] merkestrøm	2,5 A 2,1 A
Startstrøm	6,8 A 7,9 A
Strømforbruk i W	1200 W på 50 Hz, L35-L35 1400 W på 60 Hz, L35-L35 1400 W på 50 Hz, L35-L50 1600 W på 60 Hz, L35-L50
Virkningsgrad	1,5 1,4
Kontrolltype	Termostat
Temperaturområde	20...50 °C
Omgivelsestemperatur for drift	Maksimum: 55 °C
Noise level	69 dB
Flow rate	Ekstern krets: 620 m3/t på 50 Hz Ekstern krets: 680 m3/t på 60 Hz Indre krets: 550 m3/t på 50 Hz Indre krets: 600 m3/t på 60 Hz
Vekt	46 kg
Type utgang	Alarm utgang inverter kontakt
Kjølegasstype	R134a ( 0,75 kg)
Type of filter	Ekstern krets
Beskyttelsestype	Thermal protection: T 3 A
Materiale	Stål
Farge	Grå ( RAL 7035)

### Miljø

IP-grad	IP34 i samsvar med IEC 60529 ( på den eksterne kretsen) IP54 i samsvar med IEC 60529 ( på den interne kretsen)
---------	---

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1

## Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------