

Termékadatlap

Műszaki adatok



Interpact INV400 4P

31171

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Compact
Termék neve	Compact NB
Termék vagy komponens típusa	Szakaszolókapcsoló
Pólusok megnevezése	4P
Hálózat típusa	DC AC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Fogantyú színe	Fekete
Le névleges üzemi áram	AC-21B: 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-21B: 400 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-21B: 400 A AC 50/60 Hz 440/500 V AC-21B: 400 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1 AC-21B: 400 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-21B: 400 A AC 50/60 Hz 660 V AC-22B: 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22B: 400 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-22B: 400 A AC 50/60 Hz 440/500 V AC-22B: 400 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1 AC-22B: 400 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-22B: 400 A AC 50/60 Hz 660 V AC-23B: 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23B: 400 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-23B: 400 A AC 50/60 Hz 440/500 V AC-23B: 400 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1 AC-23B: 400 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23B: 400 A AC 50/60 Hz 660 V DC-21B: 400 A DC 125 Vrms 2 pólus/fázis sorba kötve DC-22B: 400 A DC 125 Vrms 2 pólus/fázis sorba kötve DC-23B: 400 A DC 125 Vrms 2 pólus/fázis sorba kötve DC-21B: 400 A DC 250 V 5...100 kHz DC-22B: 400 A DC 250 V 5...100 kHz DC-23B: 400 A DC 250 V 5...100 kHz
Ui névleges szigetelési feszültség	750 V AC 50/60 Hz
Uimp névleges lökő-feszültség állóság	8 kV
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram	400 A -60 °C
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény	330 kA hálózaton belüli védelem megszakítóval 6 V AC -50/60 Hz 50 kA egyedi bontó kapcsoló 6 V AC -50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	6 V AC 50/60 Hz 250 V DC
Alkalmasság leválasztásra	Igen

Érintkező helyzetjelző	Igen
Látható törés	Igen
Szennyezettségi fok	4

Kiegészítő jellemzők

Vezérlés típusa	Forgatógomb
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Szerelőtartó	Lemez vagy panel szerelőkészlettel Sín
Felső csatlakozás	Mellső
Alsó csatlakozás	Mellső
Maximális teljesítmény	AC-23A: 110 kW -220/240 V AC 50/60 Hz AC-23A: 110 kW -230 V AC 50/60 Hz (NEMA AB1) AC-23A: 200 kW -380/440 V AC 50/60 Hz AC-23A: 220 kW -440 V AC 50/60 Hz AC-23A: 220 kW -480 V AC 50/60 Hz (NEMA AB1) AC-23A: 250 kW -500/525 V AC 50/60 Hz AC-23A: 400 kW -660 V AC 50/60 Hz
Névleges üzemmód	Szűnetmentes
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram	11,5 kA ideig 3 s megfelel IEC 60947-3 20 kA ideig 1 s megfelel IEC 60947-3 4 kA ideig 30 s megfelel IEC 60947-3 4,9 kA ideig 20 s megfelel IEC 60947-3
Mechanikai tartósság	10000 ciklus
Elektromos élettartam	AC-21B: 1000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz AC-21B: 1000 ciklus 500 V AC 50/60 Hz AC-21B: 1000 ciklus 690 V AC 50/60 Hz AC-22B: 1000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz AC-22B: 1000 ciklus 500 V AC 50/60 Hz AC-22B: 1000 ciklus 690 V AC 50/60 Hz AC-23B: 1000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz AC-23B: 1000 ciklus 500 V AC 50/60 Hz AC-23B: 1000 ciklus 690 V AC 50/60 Hz DC-21B: 1000 ciklus 250 V DC DC-22B: 1000 ciklus 250 V DC DC-23B: 1000 ciklus 250 V DC
Csatlakozásosztás	45 mm
Magasság	205 mm
Szélesség	185 mm
Mélység	130 mm
Súly	4,9 kg

Környezet

Szabványok	IEC 60947-3 IEC 60947-1
Termék minősítések	KERI CCC
IP védettségi szint	IP405 megfelel IEC 60529
IK védettségi szint	IK08 megfelel EN 50102
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-50...85 °C

Csomagolási egység

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

Package 1 Height	18,6 cm
Package 1 Width	19 cm
Package 1 Length	23 cm
Package 1 Weight	5,524 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	22,834 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	16
Package 3 Height	50 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	103,336 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi profil	Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Javasolt helyettesítő(k)