

Fiche technique du produit

Spécifications



Spacial S3D - H500xL500xP250 - porte pleine

NSYS3D5525

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	Spacial
Nom du produit	Spacial S3D
Application	Polyvalent
Catégorie	Enveloppe compact
Hauteur nominale de l'enveloppe	500 mm
Largeur nominale de l'enveloppe	500 mm
Profondeur nominale de l'enveloppe	250 mm
Type de porte	Pleine
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Type de plaque passe-câbles	Standard
Type d'accessoire d'installation	Montage mural
Composition de l'appareil	1 corps 1 porte 1 verrou 1 plaque passe-câbles

Complémentaires

Type de corps	Corps pièce unique Rail avant en forme de gouttière à double épaisseur
Nombre de portes	Face avant: 1 porte(s)
Ouverture de porte	Réversible (120 °)
Type de verrou	Verrou double bar 3 mm
Accessibilité	Avant
Pièces amovibles	Porte par charnières Plaque passe-câbles par vis
Matière	Acier
Finition de surface	Poudre époxy-polyester
Couleur	Gris (RAL 7035)
Normes	CEI 62208
Certifications du produit	UL cUL DNV

GL
BV
LR

Poids du produit 10,27 kg

Environnement

Degré de protection NEMA NEMA 4X/13

Tenue aux chocs IK IK10 se conformer à CEI 62262

Degré de protection IP IP66 se conformer à CEI 60529

Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nb produits dans l'emballage 1 1

Hauteur de l'emballage 1 29,0 cm

Largeur de l'emballage 1 51,0 cm

Longueur de l'emballage 1 51,8 cm

Poids de l'emballage 1 10,27 kg

Type d'emballage 2 P12

Nb produits dans l'emballage 2 18

Hauteur de l'emballage 2 169,0 cm

Largeur de l'emballage 2 80,0 cm

Longueur de l'emballage 2 120,0 cm

Poids de l'emballage 2 207,0 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Sans SVHC REACH Oui

Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
[Déclaration RoHS UE](#)

Sans mercure Oui

Régulation RoHS Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Information sur les exemptions RoHS Oui

Profil environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois

Remplacement(s) recommandé(s)