

Statut commercial: Commercialisé



### Principales

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Corps d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZCKJ
Type de carter	Fixe
Accessoires associés	XCKJ
Tête à associer	ZCKE67 ZCKE21 ZCKE63 ZCKE62 ZCKE23 ZCKE05 ZCKE65 ZCKE619 ZCKE61 ZCKE64 ZCKE08 ZCKE629 ZCKE06 ZCKE66
Matière du corps	Métal
Entrée de câble	1 entrée fileté pour presse-étoupe M20 x 1,5
Nombre de pôles	2
Description des contacts	1 "O" + 1 "F"
Fonctionnement des contacts	À action brusque
Type d'enclenchements	1 1 position
Matériau des contacts	Contacts plaqués argent

### Complémentaires

Affichage local	Sans
Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Ouverture positive	Avec
Vitesse d'attaque minimale	0.01 m/min
[Ie] courant assigné d'emploi	0,125 à 240 V, AC-15, A300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 appendix A 0.27 A à 250 V, DC-13, Q300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe	10 A
[Ui] tension assignée d'isolement	300 V se conformer à CSA C22.2 No 14 bloc de contacts 300 V se conformer à UL 508 bloc de contacts 500 V niveau de pollution 3 se conformer à IEC 60947-1 bloc de contacts
Résistance entre bornes	0.25 mOhm se conformer à IEC 60255-7 catégorie 3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV se conformer à IEC 60664 6 kV se conformer à IEC 60947-1
Protection contre les courts-circuits	10 A par gG cartouche fusible
Durée de vie électrique	5000000 cycle, DC-13 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement: < 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 se conformer à IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycle, DC-13 24 V, 10 W, cadence de fonctionnement: < 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 se conformer à IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycle, DC-13 48 V, 7 W, cadence de fonctionnement: < 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 se conformer à IEC 60947-5-1 appendix C
Largeur	43 mm

Hauteur	84 mm
Profondeur	36 mm
Poids	0.3 kg
Description des bornes ISO n°1	(13-14)NO (21-22)NC (23-24)NO (11-12)NC
Présentation du produit	Élément de base
Code de comptabilité	ZCKJ

## Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP66
Tenue aux choc IK	IK07
Température de fonctionnement	10...120 °C pour température élevée
Température ambiante pour le stockage	10...120 °C
Caractéristique d'environnement	Température élevée

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 0851 - Déclaration de conformité Schneider Electric  <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

## Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------