

# Produktový list

Špecifikácie



## modulárny istič C60H - 2P - 4 A - char. C

A9N61524

### Hlavný

Rad	Acti9
Názov produktu	Acti 9 C60H-DC
Typ produktu alebo komponentu	Miniaturní jistič
Skrátený názov zariadenia	C60H-DC
Používané zariadenia	Distribuce
Poles description	2P
Počet chránených pólů	2
[In] jmenovitý proud	4 A při 25 °C
Typ siete	DC
Provedení jednotky spouští	Nadproudová-zkratová
Typ charakteristiky	C
Vypínací schopnost	10 kA Icu při 440 V DC vyhovuje EN 60947-2 10 kA Icu při 440 V DC vyhovuje IEC 60947-2 6 kA Icu při 500 V DC vyhovuje EN 60947-2 6 kA Icu při 500 V DC vyhovuje IEC 60947-2 20 kA Icu při 220 V DC vyhovuje GB 14048.2 20 kA Icu při 220 V DC vyhovuje IEC 60947-2 20 kA Icu při 250 V DC vyhovuje GB 14048.2 20 kA Icu při 250 V DC vyhovuje IEC 60947-2
Kategorie použití	Kategorie A vyhovuje EN 60947-2 Kategorie A vyhovuje IEC 60947-2
Vhodnost pro bezpečné odpojení	ANO vyhovuje IEC 60947-2 ANO vyhovuje EN 60947-2
<b>Doplňkový</b>	
Frekvencia siete	Column : Value (Slovak) missing
[Ue] jmenovité pracovní napětí	500 V DC
[Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost	15 kA 75 % vyhovuje EN 60947-2 - 220 V DC 15 kA 75 % vyhovuje IEC 60947-2 - 220 V DC 15 kA 75 % vyhovuje EN 60947-2 - 250 V DC 15 kA 75 % vyhovuje IEC 60947-2 - 250 V DC 4,5 kA 75 % vyhovuje EN 60947-2 - 500 V DC 4,5 kA 75 % vyhovuje IEC 60947-2 - 500 V DC 7,5 kA 75 % vyhovuje EN 60947-2 - 440 V DC 7,5 kA 75 % vyhovuje IEC 60947-2 - 440 V DC
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V DC vyhovuje IEC 60947-2 500 V DC vyhovuje EN 60947-2
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV vyhovuje EN 60947-2 6 kV vyhovuje IEC 60947-2

Signalizace polohy kontaktu	Ano
Typ kontroly	Páčka
Miestna signalizácia	ON/OFF signalizace
Montážny režim	Pevná
Upevnenie	35 mm symetrická DIN lišta
Kompatibilita hřebenové propoj. lišty	Horní nebo dolní: standardní
Rozteč 9 mm	4
Čistá hmotnosť	0,256 kg
Farba	Biela
Mechanická trvanlivosť	20000 cykly
Elektrická životnosť	3000 cykly L/R = 2 ms
Opatření pro visací zámek	Uzamykatelný
Popis voleb pro uzamknutí	V poloze O
Kroutící moment	Column : Value (Slovak) missing: 2,5 N.m horní nebo dolní
Proudový chránič	Ne

## Prostredie

Štandarty	EN 60947-2 IEC 60947-2
Pollution degree	3 vyhovuje EN 60947-2 3 vyhovuje IEC 60947-2
Kategória prepätia	IV
Tropikalizace	2 vyhovuje IEC 60068-2
Operating altitude	Column : Value (Slovak) missing
Teplota okolitého vzduchu pri prevádzke	-25...70 °C
Teplota okolitého vzduchu na skladovanie	-40...85 °C

## baliace jednotky

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,4 cm
Package 1 Width	3,6 cm
Package 1 Length	8,4 cm
Package 1 Weight	228,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	2,87 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	20,0 cm
Package 2 Weight	1,418 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	30,0 cm

Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	17,479 kg

## Ponúka udržateľnosť

Stav udržateľnej ponuky	Produkt Green Premium
Nariadenie REACH	<a href="#">Deklarácia REACH</a>
Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)	Áno
Smernica EÚ RoHS	Súlad <a href="#">Deklarácia EÚ RoHS</a>
Neobsahuje toxické ťažké kovy	Áno
Neobsahuje ortuť	Áno
Nariadenie RoHS Číny	<a href="#">Deklarácia RoHS Číny</a> Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
Informácie o výnimke zo smernice RoHS	<a href="#">Áno</a>
Zverejňovanie informácií o životnom prostredí	<a href="#">Environmentálny profil produktu</a>

## zmluvná záruka

Záruka	18 mesíců
--------	-----------

## Odporúčané náhrady