

Produktový list

Špecifikácie



modulárny istič iC60N - 3P - 2A - char. C

A9F74302

Hlavný

Používané zariadenia	Distribuce
Rad	Acti9
Názov produktu	Acti9 iC60
Typ produktu alebo komponentu	Miniaturní jistič
Skrátený názov zariadenia	IC60N
Poles description	3P
Počet chránených pólů	3
[In] jmenovitý proud	2 A
Typ siete	AC DC
Provedení jednotky spouští	Nadproudová-zkratová
Typ charakteristiky	C
Vypínací schopnost	6000 A Icn při 400 V AC Column : Value (Slovak) missing vyhovuje EN/IEC 60898-1 50 kA Icu při 12...60 V AC Column : Value (Slovak) missing vyhovuje EN/IEC 60947-2 50 kA Icu při 220...240 V AC Column : Value (Slovak) missing vyhovuje EN/IEC 60947-2 50 kA Icu při 100...133 V AC Column : Value (Slovak) missing vyhovuje EN/IEC 60947-2 50 kA Icu při 380...415 V AC Column : Value (Slovak) missing vyhovuje EN/IEC 60947-2 25 kA Icu při 440 V AC Column : Value (Slovak) missing vyhovuje EN/IEC 60947-2 10 kA Icu při <= 180 V DC vyhovuje EN/IEC 60947-2
Kategorie použití	Kategorie A vyhovuje EN 60947-2 Kategorie A vyhovuje IEC 60947-2
Vhodnost pro bezpečné odpojení	ANO vyhovuje EN 60898-1 ANO vyhovuje EN 60947-2 ANO vyhovuje IEC 60898-1 ANO vyhovuje IEC 60947-2
Štandardy	EN 60947-2 IEC 60947-2 IEC 60898-1 EN 60898-1
Kvalitné štítky	NF

Doplnkový

Frekvencia siete	Column : Value (Slovak) missing
Mez vypnutí zkratové spouště	8 x In +/- 20 %
[Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost	50 kA 100 % vyhovuje EN 60947-2 - 220...240 V AC Column : Value (Slovak) missing 50 kA 100 % vyhovuje IEC 60947-2 - 220...240 V AC Column : Value (Slovak) missing 50 kA 100 % vyhovuje EN 60947-2 - 380...415 V AC Column : Value (Slovak) missing 25 kA 100 % vyhovuje EN 60947-2 - 440 V AC Column : Value (Slovak) missing 50 kA 100 % vyhovuje IEC 60947-2 - 380...415 V AC Column : Value (Slovak) missing 25 kA 100 % vyhovuje IEC 60947-2 - 440 V AC Column : Value (Slovak) missing

50 kA 100 % vyhovuje IEC 60947-2 - 12...133 V AC Column : Value (Slovak) missing
 50 kA 100 % vyhovuje EN 60947-2 - 12...133 V AC Column : Value (Slovak) missing
 6000 A 100 % vyhovuje EN 60898-1 - 400 V AC Column : Value (Slovak) missing
 6000 A 100 % vyhovuje IEC 60898-1 - 400 V AC Column : Value (Slovak) missing
 10 kA 100 % vyhovuje IEC 60947-2 - 125...180 V DC
 10 kA 100 % vyhovuje EN 60947-2 - 125...180 V DC

Třída omezení	3 vyhovuje EN 60898-1 3 vyhovuje IEC 60898-1
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC Column : Value (Slovak) missing vyhovuje EN 60947-2 500 V AC Column : Value (Slovak) missing vyhovuje IEC 60947-2
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV vyhovuje EN 60947-2 6 kV vyhovuje IEC 60947-2
Signalizace polohy kontaktu	Ano
Typ kontroly	Páčka
Miestna signalizácia	Signalizace vypnutí poruchou
Montážny režim	Pevná
Upevnenie	Lišta DIN
Kompatibilita hřebenové propoj. lišty	Horní nebo dolní: ANO
Rozteč 9 mm	6
Výška	85 mm
Šírka	54 mm
Hĺbka	78,5 mm
Čistá hmotnosť	0,375 kg
Farba	Biela
Mechanická trvanlivosť	20000 cykly
Elektrická životnosť	10000 cykly
Připojení - svorky	Jednoduchá svorka (horní nebo dolní) 1...25 mm ² pevný Jednoduchá svorka (horní nebo dolní) 1...16 mm ² pružnost'
Délka odizolování vodiče	14 mm pro horní nebo dolní připojení
Kroutící moment	2 N.m horní nebo dolní
Proudový chránič	Samostatný blok
Prostredie	
Stupeň krytia IP	IP20 vyhovuje IEC 60529 IP20 vyhovuje EN 60529
Pollution degree	3 vyhovuje EN 60947-2 3 vyhovuje IEC 60947-2
Kategória prepätia	IV
Tropikalizace	2 vyhovuje IEC 60068-1
Relativní vlhkost	95 % při 55 °C
Operating altitude	0...2000 m
Teplota okolitého vzduchu na prevádzku	-35...70 °C
Teplota okolitého vzduchu na skladovanie	-40...85 °C
baliace jednotky	
Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm

Package 1 Width	7,3 cm
Package 1 Length	9,3 cm
Package 1 Weight	334,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	8,0 cm
Package 2 Width	10,0 cm
Package 2 Length	22,5 cm
Package 2 Weight	1,384 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	44
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	15,717 kg

Ponúka udržateľnosť

Stav udržateľnej ponuky	Produkt Green Premium
Nariadenie REACH	Deklarácia REACH
Smernica EÚ RoHS	Súlad Deklarácia EÚ RoHS
Neobsahuje ortuť	Áno
Nariadenie RoHS Číny	Deklarácia RoHS Číny Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
Informácie o výnimke zo smernice RoHS	Áno
Zverejňovanie informácií o životnom prostredí	Environmentálny profil produktu
OOEZ	Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychádzovať do odpadkových košov.
Prítomnosť halogénu	Produkt neobsahuje halogén

zmluvná záruka

Záruka	18 mesíců
--------	-----------

Odporúčané náhrady