

HAN 10B GS R-M40



L'image est fournie à titre d'illustration uniquement.
Veuillez vous référer à la description du produit.

| | |
|--------------------|---|
| Référence | 61 04 301 1117 00 |
| Spécification | HAN 10B GS R-M40 |
| HARTING eCatalogue | https://b2b.harting.com/6104301111700 |

Identification

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Catégorie | Capots/Embases |
| Séries de capots/embases | Han [®] B |
| Type de capot/embase | Capot |
| Type | Construction haute |

Version

| | |
|----------------------------|--|
| Taille | 10 B |
| Version | Sortie latérale |
| Nombre d'entrées de câbles | 1 |
| Sortie de câble | 1x M40 |
| Type de verrouillage | Levier simple de verrouillage |
| Applications | Capots et embases HARTING standards pour connecteurs industriels |

Données techniques

| | |
|---|--|
| Limite de température | -40 ... +125 °C |
| Note sur la Limite de température | À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984. |
| Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
| | IP66 |
| | IP67 |
| Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E | 4 |
| | 4X |
| | 12 |



Pushing Performance
Since 1945

Propriétés du matériau

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Matériau (capot/embase) | Alliage d'aluminium moulé |
| Revêtement (capot/embase) | Peint à la poudre époxy |
| Couleur (capot/embase) | RAL 7037 (gris poussière) |

Spécifications et homologations

| | |
|---------------|--|
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| Homologations | CE DNV GL |

Informations commerciales

| | |
|-----------------------------------|--|
| Dimensions du produit conditionné | 1 |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
| GTIN | 5713140164598 |
| ETIM | EC000437 |
| eCl@ss | 27440202 Coquille pour connecteur industriel |