

Données techniques

Conditions ambiantes	
Température ambiante	-25...+70 °C
Résistance aux vibrations	55 Hz (1 mm)
Résistance aux chocs	30 g (11 ms)
Mode de protection	IP67
MTTF	2283 Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Indication de la tension de service	LED, vert
Indication de l'état de commutation	LED, Jaune

Manuel de montage

Instructions de montage / Description

Technical drawings of the RKC4T-2/TEL cable assembly. The top left drawing shows the assembly from a side perspective with dimension S (14 mm) indicated. The top right drawing shows the assembly from a top perspective with dimension W (45 mm) indicated. The bottom left drawing shows the assembly from a front perspective with dimension D (45 mm) indicated. The bottom right drawing shows the assembly from a side perspective with dimension G (30 mm) indicated.

Side view of the RKC4T-2/TEL cable assembly. The assembly consists of a grey M12 connector and a yellow cable body. The dimension D (45 mm) is indicated from the center of the connector to the end of the cable body.

Distance D	45 mm
Distance W	45 mm
Distance S	14 mm
Distance G	30 mm

Lors de l'assemblage du capteur avec un connecteur M12, il convient de prendre en compte un léger décalage horizontale par rapport à la surface d'appui. Cela peut varier en fonction du connecteur choisi.

Accessoires

Dimensions	Type	N° d'identification	
	RKC4T-2/TEL	6625010	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 3 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus

