

Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme de produits	XR et XF
Fonction produit	Interrupteurs de surcourse
Nom abrégé de l'appareil	XF9
Type de circuit	Circuit de puissance
Application spécifique du produit	Sécurité de l'équipement de levage
Matière	Alliage d'aluminium (boîtier)
Type d'unité de commande	Verrouillage manuel, bloqué par un appareil verrouillable
Nombre de pôles	4
[Ie] courant assigné d'emploi	AC-3, Ie = 25 A) Schéma tripolaire , Ie = 50 A) Schéma bipolaire

Complémentaires

Remise à zéro	Réinitialisation manuelle
Mouvement d'attaque	Accès horizontal
Course angulaire maximale	75 °
Description des contacts	Sans bloc de contact auxiliaire
Fonctionnement des contacts	À action brusque
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe	40 A at -25...40 °C 3-pole scheme 80 A at -25...40 °C 2-pole scheme
[Ui] tension assignée d'isolement	600 V se conformer à CSA C22.2 No 14 500 V se conformer à IEC 158-1 500 V se conformer à IEC 947-4 500 V se conformer à VDE 0110 gr C
Pouvoir assigné de coupure	180 kA à 660 V Schéma bipolaire se conformer à IEC 158-1 400 kA à 500 V Schéma bipolaire se conformer à IEC 158-1
Section de câble	1 souple câble 1...6 mm ² 1 souple câble 1,5...10 mm ² sans embout de câble 1 rigide câble 1,5...6 mm ² sans embout de câble 2 souple câble 1...4 mm ² avec embout de câble 2 souple câble 1,5...6 mm ² sans embout de câble 2 rigide câble 1,5...6 mm ² sans embout de câble
Entrée de câble	2 entrées filetées pour presse-étoupe n° 21
Poids	2.2 kg
Code de comptabilité	XF9

Environnement

Normes	NF C 63-110 IEC 947-1 IEC 947-4 IEC 158-1 VDE 0660
Certifications du produit	CSA
Traitement de protection	TC
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Degré de protection IP	IP54 se conformer à EN/IEC 60529

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Sera conforme sur 4Q2014

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------

Non classé OPS caractéristiques

Segment de marché	Résidentiel Petit commerce
-------------------	-------------------------------