

# Fiche technique du produit

Spécifications



## ZCE0 - tête inter posi - rotative à rappel attaque dr et gau -25/+70°C

ZCE01

! La production de ce produit a été arrêtée le: 11 juillet 2023

! Arrêt de commercialisation

**Message important :** Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : [FR.salesorders@tesensors.com](mailto:FR.salesorders@tesensors.com)  
Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : <https://tesensors.fr/fr>  
Statut commercial : Arrêt de com.

### Principales

Gamme de produit	Fins de course Telemecanique XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Type de produit ou équipement	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCE
Type de tête	Tête rotative
Accessoires associés	XCKD XCKP XCKT XCMD
Levier à associer	ZCY45 ZCY53 ZCY44 ZCY69 ZCY46 ZCY18 ZCY49 ZCY26 ZCY81 ZCY22 ZCY23 ZCY91 ZCY48 ZCY39 ZCY17 ZCY12 ZCY16 ZCY25 ZCY15 ZCY59 ZCY54 ZCY55 ZCY19
Corps à associer	ZCMD41L5 ZCMD39L2 ZCT26P16 ZCMD69C12 ZCT28N12 ZCD21 ZCMD61C12 ZCP25 ZCT28P16 ZCD37 ZCT25G11 ZCP21 ZCMD25L5 ZCMD39L5 ZCT28G11 ZCT26G11

ZCMD37L5  
 ZCMD81L5  
 ZCT27P16  
 ZCP29M12  
 ZCP31  
 ZCP21M12  
 ZCP37  
 ZCMD25L2  
 ZCMD21M12  
 ZCT27N12  
 ZCMD21L08R12  
 ZCD26  
 ZCT25P16  
 ZCMD21L08U78  
 ZCMD41L1  
 ZCMD37L1  
 ZCP27  
 ZCMD37L2  
 ZCMD41L2  
 ZCP28  
 ZCT21P16  
 ZCD39  
 ZCMD21C12  
 ZCMD21L1  
 ZCD28  
 ZCT21G11  
 ZCMD61M12  
 ZCP35  
 ZCD31  
 ZCMD25L1  
 ZCP26  
 ZCT26N12  
 ZCMD39L1  
 ZCP29  
 ZCD25  
 ZCT21N12  
 ZCD29M12  
 ZCD21M12  
 ZCMD81L2  
 ZCMD21L5  
 ZCP39  
 ZCMD81L1  
 ZCMD29L1  
 ZCT27G11  
 ZCD29  
 ZCMD29L5  
 ZCD27  
 ZCMD21L2  
 ZCMD29C12  
 ZCMD29L2  
 ZCT25N12  
 ZCD35

<b>Mouvement tête de commande</b>	Tournant
<b>Type d'unité de commande</b>	Sans levier rappel de ressort métal
<b>Type d'approche</b>	Approche latérale, 2 sens

## Complémentaires

<b>Ouverture positive</b>	Avec
---------------------------	------

## Environnement

<b>Température de l'air ambiant en fonctionnement</b>	-25...70 °C
<b>Température ambiante de stockage</b>	-40...70 °C
<b>Caractéristique d'environnement</b>	Standard

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nb produits dans l'emballage 1</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	1,524 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	6,985 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	16,51 cm

Poids de l'emballage 1	39,92 g
Type d'emballage 2	BAG
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	5 cm
Longueur de l'emballage 2	10 cm
Poids de l'emballage 2	410,5 g
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	3840
Hauteur de l'emballage 3	80 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm
Poids de l'emballage 3	169,3 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

## Remplacement(s) recommandé(s)