

Fiche technique du produit

Spécifications



Disjoncteur C60N 3P 13A C

24377

❗ La production de ce produit a été arrêtée le: 23 janvier 2021

Statut commercial : Arrêt de commercialisation

❗ Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme de produit	C60
Gamme	Multi 9
Nom du produit	C60
Type de produit ou équipement	Disjoncteur miniature
Nom de l'appareil	C60N
Application	Distribution
Description des pôles	3P
Nombre de pôles protégés	3
In courant assigné d'emploi	13 A à 30 °C
Type de réseau	CA CC
Type de déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement	C
Pouvoir de coupure	10 kA Icu à 400...415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2 6 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2 6000 A Icn à 230/400 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 60898 20 kA Icu à 125 V CC 2P se conformer à EN/CEI 60947-2 20 kA Icu à 230...240 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2 30 kA Icu à 125 V CC 3P se conformer à EN/CEI 60947-2 40 kA Icu à <= 250 V CC 4P se conformer à EN/CEI 60947-2
Aptitude au sectionnement	Oui se conformer à CEI 60947-2

Complémentaires

Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	440 V CA 50/60 Hz 230...240 V CA 50/60 Hz 400...415 V CA 50/60 Hz <= 250 V CC 230/400 V CA 50/60 Hz
Déclenchement magnétique	5,,10 x In
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit	7,5 kA se conformer à EN/CEI 60947-2 - 230...240 V CA 50/60 Hz 2,25 kA se conformer à EN/CEI 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz 3,75 kA se conformer à EN/CEI 60947-2 - 400...415 V CA 50/60 Hz 6000 A se conformer à EN 60898 - 230/400 V CA 50/60 Hz
Classe de limitation	3 se conformer à EN/CEI 60947-2
Coupure pleinement apparente	Oui

Type de commande	Par maneton
Indication de tension	Indication ON/OFF
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Non
Pas de 9 mm	6
Hauteur	81 mm
Largeur	54 mm
Profondeur	73 mm
Poids	0,36 kg
Endurance mécanique	20000 cycle
Mode de raccordement	Borne du type à cage16 mm² souple Borne du type à cage25 mm² rigide
Couple de serrage	2 N.m partie supérieure circuit de puissance : 2 N.m dessous
Protection différentielle	Bloc séparé
Accessoires associés	Auxiliaire C60 Accessoires C60

Environnement

Normes	EN 60898 EN/CEI 60947-2
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 60068-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,5 cm
Largeur de l'emballage 1	5,4 cm
Longueur de l'emballage 1	7,3 cm
Poids de l'emballage 1	0,314 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Remplacement(s) recommandé(s)

la référence 24377 peut être remplacée par la référence suivante :

1x



ACTI9 IC60N 3P 13A C DISJ ONCTEUR MINIATU
A9F74313