

Fiche technique du produit

Spécifications



ZCKE - tête inter posi - poussoir laté galet vert rap ressort métal -25/+70°C

ZCKE65

! La production de ce produit a été arrêtée le: 01 juin 2023

! Arrêt de commercialisation

Message important : Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com
Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : <https://tesensors.fr/fr>
Statut commercial : Arrêt de commercialisation

Principales

| | |
|-------------------------------|--|
| Gamme de produit | Fins de course Telemecanique XC Standard |
| Nom de gamme | Format standard |
| Type de produit ou équipement | Tête d'interrupteur de position |
| Nom de l'appareil | ZCKE |
| Type de tête | Tête de piston |
| Accessoires associés | XCKJ |
| Corps à associer | ZCKJ2H29 ZCKJD31 ZCKJ8H29 ZCKJ21H29 ZCKJD37H7 ZCKJ7 ZCKJD37H29 ZCKJ9H29 ZCKJ2 ZCKJ7H7 ZCKJ21 ZCKJD35H7 ZCKJD31H7 ZCKJ8 ZCKJ5 ZCKJD39 ZCKJ11H7 ZCKJ1 ZCKJ11H29 ZCKJ2H7 ZCKJ11 ZCKJ9 ZCKJ6 ZCKJ1H29 ZCKJ8H7 ZCKJ21H7 ZCKJ5H29 ZCKJ9H7 ZCKJ6H7 ZCKJD35 ZCKJ7H29 ZCKJD37 ZCKJD35H29 ZCKJD39H7 ZCKJ1H7 ZCKJD31H29 ZCKJD39H29 ZCKJ5H7 ZCKJ6H29 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Mouvement tête de commande | Linéaire |
| Type d'unité de commande | Poussoir à galet latéral rappel de ressort métal (avec galet vertical) |
| Type d'approche | Approche verticale, 2 sens |

Complémentaires

| | |
|----------------------------|---------------|
| Mouvement d'attaque | Avec came 30° |
| Ouverture positive | Avec |
| Matière de la tête | Métal |

Environnement

| | |
|---|-------------|
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25...70 °C |
| Température ambiante de stockage | -40...70 °C |
| Caractéristique d'environnement | Standard |

Emballage

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 4,1 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 4,6 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 8,6 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 186 g |
| Type d'emballage 2 | S01 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 24 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 15 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 15 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 4,68 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|--|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|-----------------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|-----------------|---------|

Remplacement(s) recommandé(s)