

Cartouches industrielles à couteaux

type aM et neutres à couteaux



0 184 85



0 163 04



0 168 04

Cartouches Enedis



0 152 45



0 160 91

Informations techniques, courbes et cotes [catalogue en ligne](#)

Conformes aux normes NFC 60-200-2 et NF HD/IEC 60269-2 HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

| Réf. | Cartouches à couteaux type aM | | |
|------|--|---------------|------------------------|
| | Utiliser les accessoires de socles pour la protection contre les contacts fortuits | | |
| | Taille 000 | | |
| | Calibre (A) | Tension ~ (V) | Pouvoir de coupure (A) |
| | 40 | 500 | 120000 |
| | Taille 00 | | |
| | 50 | 500 | 120000 |
| | 63 | 500 | 120000 |
| | 80 | 500 | 120000 |
| | 100 | 500 | 120000 |
| | 125 | 500 | 120000 |
| | Taille 0 | | |
| | 63 | 500 | 120000 |
| | 80 | 500 | 120000 |
| | 100 | 500 | 120000 |
| | 125 | 500 | 120000 |
| | 160 | 500 | 120000 |
| | Taille 1 | | |
| | 125 | 500 | 120000 |
| | 160 | 500 | 120000 |
| | 200 | 500 | 120000 |
| | 250 | 500 | 120000 |
| | Taille 2 | | |
| | 200 | 500 | 120000 |
| | 250 | 500 | 120000 |
| | 315 | 500 | 120000 |
| | 400 | 500 | 120000 |
| | Taille 3 | | |
| | 500 | 500 | 120000 |
| | 630 | 500 | 120000 |
| | Taille 4 | | |
| | Avec encoche sur couteau pour serrage forcé | | |
| | 630 | 500 | 120000 |
| | 800 | 500 | 120000 |
| | 1000 | 500 | 120000 |

| Réf. | Neutres à couteaux |
|----------|--------------------------------|
| 0 163 04 | Taille 00 surmoulage plastique |
| 0 168 04 | Taille 0 |
| 0 173 04 | Taille 1 |
| 0 178 04 | Taille 2 |
| 0 181 04 | Taille 3 |
| 0 185 04 | Taille 4 |

| Réf. | Cylindriques type AD | | | | |
|----------|---------------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------|
| | Conformes à la norme HN 62-S-83 | | | | |
| | Cartouches | | | | |
| | Nomenclature ENEDIS | Dimensions (mm) | Tension ~ (V) | Pouvoir de coupure (A) | |
| 0 152 30 | AD 30 | 69.42.626 | 22 x 58 | 440 | 32000 |
| 0 152 45 | AD 45 | 69.42.634 | 22 x 58 | 440 | 32000 |
| 0 152 62 | AD 60 | 69.42.638 | 22 x 58 | 440 | 32000 |
| | Neutre | | | | |
| 0 160 82 | 22 x 58 | Dimensions (mm) | | | |
| | A couteaux type AD | | | | |
| | Conformes à la norme HN 62-S-83 | | | | |
| | Cartouches | | | | |
| | Nomenclature ENEDIS | Dimensions (mm) | Tension ~ (V) | Pouvoir de coupure (A) | |
| 0 160 87 | AD 45 | 69.43.514 | Taille 00 | 440 | 32000 |
| 0 160 89 | AD 60 | 69.43.513 | Taille 00 | 440 | 32000 |
| 0 160 91 | AD 90 | 69.42.520 | Taille 00 | 440 | 32000 |
| | Neutre | | | | |
| 0 163 04 | Taille 00 surmoulage plastique | | | | |

Accédez à la fiche technique **Cartouches industrielles à couteaux Type aM**
Voir catalogue en ligne sur legrand.fr

Coupe-circuit sectionneurs et cartouches fusibles pour applications photovoltaïques **p. 81**