



Vérin à gaz en compression

Vérin à gaz en traction

Vérin à gaz Inox

Contrôleur de vitesse hydraulique réglable

Contrôleur de vitesse rotatif

Accessoires de montage

Colonnes guidées

Vérin à gaz blocable

Easymotion

Notre Métier

Faire bénéficier nos clients de notre expertise et de nos solutions dans les domaines de la pneumatique, l'hydraulique, la mécanique et les technologies de l'environnement. Conformément à notre devise "**Supporting your success**", notre mission est d'apporter à nos clients des avantages compétitifs en termes d'innovation et de différenciation afin d'optimiser les coûts de production.

Notre Leitmotiv

Il s'articule autour d'une philosophie qui valorise le travail personnel, l'esprit d'initiative, les idées fortes et les valeurs humaines et se résume par "travailler sérieusement sans se prendre au sérieux".

Force de proposition

- Critique positive des demandes soumises
- Co-développement / Mode projet

Respect de la confidentialité & volonté forte de créer un partenariat

Support intra-groupe BIBUS pour nos clients internationaux

Rapport Qualité/Prix/Service compétitif et évolutif

- Offres détaillées
- Mise en avant des seuils économiques
- Certification Iso 9001:2008




Souplesse & Flexibilité

- Stock dédié
- Optimisation logistique

Nos
pour

Nos Marchés



Compétence des interlocuteurs


- + de 10 responsables régionaux pour une présence locale optimisée
- Service sédentaire attentif, formé et réactif

Solutions techniques adaptées

- Logiciel de calcul et sélection personnalisée
- Engagement sur le fonctionnement
- Adaptation en fonction de votre environnement

- Catalogues en français
- Fichiers CAO/DAO disponibles
- Schéma d'implantation
- Large gamme d'accessoires

- Refus de proposer un produit non-adapté ou un délai de complaisance pour obtenir une commande



Engagements
VOUS

Taux de service engageant

- > **90%** de nos offres traitées en **J/J+1**
(> 6500 offres / an)
- > **95%** de nos livraisons dans le délai confirmé
(> 10600 livraisons / an)
- **48H** : délai de réponse de nos experts à une Non-Conformité *

* prise en compte de la réclamation et transmission des premiers éléments de réponse

Faire bénéficier nos clients de la valeur ajoutée de la stratégie du groupe BIBUS, visant à être l'un des **leaders européens** en fourniture de **solutions, systèmes et sous-ensembles** sur nos marchés

Notre présence, nos compétences et notre culture du service client nous ont permis d'avoir la **confiance & la reconnaissance** de nombreuses sociétés dans les marchés traités
> 5000 clients / 9,7M€

2013

2015


Création de la filiale **Doedijns** France spécialisée en distribution d'amortisseurs de chocs **ACE**

Intégration dans le groupe BIBUS AG / Division technologie
Partenariat avec **BANSBACH**
Chiffre d'affaires : 4,5M€

2001

1964

INFORMATIONS GÉNÉRALES




Haute Qualité



Les embouts sont disponibles dans de nombreuses variantes



Le corps en acier peint par poudrage est disponible en noir, blanc et gris



Les nombreuses variantes d'orifice de passage sur le piston permettent de contrôler la vitesse

Vous souhaitez pousser, tirer, lever, baisser ou positionner une charge, un couvercle, un capot ou autre système manuel sans utiliser de source d'énergie extérieure et surtout en minimisant l'effort de l'opérateur ?


Les vérins à gaz que nous proposons, de marque Bansbach, sont individuellement gonflés à une pression offrant la force nécessaire à votre application.

DIAGRAMME DE FORCES

La force théorique de poussée est déterminée par la pression de gonflage multipliée par la section de la tige. En faisant varier les deux facteurs, il est possible de livrer des ressorts dans une gamme allant de 10 N à 5000 N. La force de poussée nominale est toujours celle mesurée au point F1 à 20°C +/- 2°C et la tige de piston en bas.

Pour un ressort à gaz de compression, les points de mesure des efforts sont les suivants :

- F1 = Force de poussée, tige sortie
- F2 = Force de poussée, tige rentrée
- F3 = Force à appliquer, tige sortie
- F4 = Force à appliquer, tige rentrée
- FR = Frictions



Ces forces sont mesurées en dynamique à 5 mm de part et d'autre de la course totale (course de déclenchement à ajouter pour les modèles blocables). Une mesure statique ne donne pas de résultats conformes.

Caractéristiques reconnues des ressorts à gaz Bansbach : rendement élevé (friction très faible obtenue grâce à une très haute qualité des matériaux et de l'usinage) et régularité de la poussée.

En modulant les tailles des orifices de piston et la quantité d'huile, il est possible de maîtriser la vitesse de rentrée, de sortie, l'amortissement de fin de course et la progressivité.

Les valeurs du diagramme ci-dessus peuvent être influencées par le volume de gaz et la quantité d'huile (rapport de poussée entre F2 et F1).

Composition des ressorts à gaz

- Tige de piston : Acier (modèles standards) ou aluminium (sur demande) (*) Traitement de céramisation de la surface de l'acier (CeramPro®), dont la tenue s'élève à 200 heures au brouillard salin.
- Tube : Acier (modèles standards) ou aluminium (sur demande) (*) Traitement par un poudrage électrostatique, dont la durée de vie, la résistance aux chocs et aux rayures sont supérieures à la peinture liquide (peinture époxy noire en standard, autres couleurs sur demande).
- Attaches, articulations : Acier ou aluminium sans plomb (*)
- Joints, huiles, chambre de graisse : Ne contiennent aucune substance inscrite sur la liste des produits nuisibles ou dangereux.
- Azote : Gaz inerte ne s'enflammant pas. Ne représente aucun danger pour la santé.

(*) BIBUS propose également une gamme de vérins à gaz dont le corps, la tige et les attaches sont en Inox 316L et 304 en taille 10/22 uniquement.



Un guidage exceptionnel grâce à une bague de guidage et une chambre de graisse intégrée



Traitement CéramPro® de la tige, très grande résistance à la corrosion




Les embouts sont disponibles dans de nombreuses variantes

Informations complémentaires :


- Tolérance de gonflage : -20N à +40N ou 5 à 7%. Selon la taille et la force de poussée du vérin, les tolérances peuvent varier
- Effet de la température : environ 3.3% tous les 10°C. Force de gonflage indiquée à 20°C
- Température de fonctionnement : -30°C à +80°C (en option -45°C à +200°C)
- Valve intégrée : située à l'arrière du corps, elle permet de réduire la force sur site avec la vis d'échappement U correspondante (à commander séparément) – regonflage en atelier ou avec la valise de gonflage (voir page 30)
- Montage : dans n'importe quelle position mais nous conseillons tige vers le bas afin de bénéficier de l'amortissement de fin de course. Prévoir une butée fixe en fin de course si les efforts externes sont importants (voir page 31 pour les efforts maximum admissibles). Éviter les contraintes radiales – en cas de vibrations importantes ou application de sécurité, les embouts doivent être freinés pour éviter tout risque de desserrage.

DÉFINITION D'UNE RÉFÉRENCE

Vérins à gaz



Contrôleur de vitesse réglable



Tous les designs, dimensions et spécifications sont sujets à modification sans préavis (déc. 2013).



VOUS AVEZ UN PROJET ? NOUS VOUS AIDONS ...

Est-ce que votre projet nécessite l'utilisation de ressorts à gaz ?

Si oui, vous vous demandez comment dimensionner et installer le ressort adapté ...

C'est simple, nous sommes là pour vous aider !

En quelques lignes, faites-nous un croquis de votre projet en coupe latérale et complétez le formulaire ci-dessous



Données à nous communiquer :

Longueur du capot (L*) : _____ mm

Distance du centre de gravité (S*) : _____ mm

Masse de l'élément à équilibrer (G) : _____ kg

Angle de départ // à l'horizontal : _____ °

Angle d'ouverture : _____ °

Nombre de ressorts en parallèle : _____


Nombre de mouvements : _____ / jour

Température ambiante : _____ °C

Type d'embouts côté tige/corps : _____ / _____

(*) : par rapport au centre de rotation

NOS OUTILS



BIBUS France dispose d'un logiciel permettant de simuler votre application et de produire la courbe d'effort liée au mouvement.

Ainsi, nos offres commerciales sont systématiquement accompagnées d'un rapport complet détaillant :

- Le modèle du vérin sélectionné
- La force F1 de gonflage
- L'implantation du ressort à gaz sur la partie fixe et sur la partie mobile
- La courbe d'effort en respectant les maximales autorisées par la médecine du travail

Ces éléments vous permettront une mise en place simplifiée du ressort à gaz donc un gain d'efficacité.


Ce service de détermination est proposé à titre gracieux.

Déplacer sans effort



Vérin en compression	8
Vérin en compression Inox	15
Vérin en traction	18
Contrôleur de vitesse hydraulique réglable	20
Autres solutions en contrôleur de vitesse linéaire	24
Autres solutions en contrôleur de vitesse rotatif	25

QSI-15 INOX 316L : F₁ de 20 à 400N (F₂ max = 500N)



Longueur étendue avec fixation (EL1 - mm)
Longueur étendue sans fixation (EL2 - mm)
Course (mm)

Référence	Course (+/- 2mm)	EL2 (+/- 2mm)
QSI-15-60 *	60	147
QSI-15-100 *	100	227
QSI-15-150 *	150	327

(*) En stock

Diamètre tige/corps : Ø 6mm / Ø 15mm
Valve : intégrée
Raccordement : filetage tige/corps : M5*5 / M5*5
Progressivité : environ 27%
Vitesse & Amortissement : vitesse normale – amortissement fort
Matière : tige et corps Inox 316L

A5 INOX 316L
Charge max. 490N


C5 INOX 303
Charge max. 430N

Douille de protection W5-15-VA
Ø 19
L = Course + 20mm

Vis d'échappement U5

Accessoires de montage page 26

QSI-19 INOX 316L : F₁ de 50 à 700N (F₂ max = 930N)



Longueur étendue avec fixation (EL1 - mm)
Longueur étendue sans fixation (EL2 - mm)
Course (mm)

Référence	Course (+/- 2mm)	EL2 (+/- 2mm)
QSI-19-100 *	100	264
QSI-19-200 *	200	464
QSI-19-250 *	250	564

Diamètre tige/corps : Ø 8mm / Ø 19mm
Valve : intégrée
Raccordement : filetage tige/corps : M8*8 / M8*8
Progressivité : environ 33%
Vitesse & Amortissement : vitesse lente – amortissement fort
Matière : tige et corps Inox 316L

B8 INOX 316L
Charge max. 1560N

C8 INOX 303
Charge max. 1430N

Douille de protection W8-19-VA
Ø 23
L = Course + 30mm

Vis d'échappement U8

Accessoires de montage page 26

QSI-22 INOX 316L : F1 de 80 à 1300N (F2 max = 1800N)

Longueur étendue avec fixation (EL1 - mm)
Longueur étendue sans fixation (EL2 - mm)
Course (mm)

Référence	Course (+/- 2mm)	EL2 (+/- 2mm)
QSI-22-50 *	50	164
QSI-22-100 *	100	264
QSI-22-150 *	150	364
QSI-22-200 *	200	464
QSI-22-250 *	250	564
QSI-22-300 *	300	664
QSI-22-400 *	400	864

(*) En stock

Diamètre tige/corps : \varnothing 10mm / \varnothing 22mm
Valve : intégrée
Raccordement : filetage tige/corps : M8*9 / M8*8
Progressivité : environ 39%
Vitesse & Amortissement : vitesse lente - amortissement fort
Matière : tige et corps Inox 316L

A8 INOX 316L
Charge max. 1560N

C8 INOX 303
Charge max. 1430N

Vis d'échappement U8

Douille de protection W8-22-VA
 \varnothing 28
L = Course + 30mm

QSIN-22 INOX 304 : F1 de 80 à 1300N (F2 max = 1800N)

Longueur étendue avec fixation (EL1 - mm)
Longueur étendue sans fixation (EL2 - mm)
Course (mm)

Référence	Course (+/- 2mm)	EL2 (+/- 2mm)
QSIN-22-50 *	50	164
QSIN-22-100 *	100	264
QSIN-22-150 *	150	364
QSIN-22-200 *	200	464
QSIN-22-250 *	250	564
QSIN-22-300 *	300	664

(*) En stock

Diamètre tige/corps : \varnothing 10mm / \varnothing 22mm
Valve : intégrée
Raccordement : filetage tige/corps : M8*9 / M8*8
Progressivité : environ 39%
Vitesse & Amortissement : vitesse lente - amortissement fort
Matière : Tige et corps Inox 304

A8 INOX 316L
Charge max. 1560N

C8 INOX 303
Charge max. 1430N

Vis d'échappement U8

Douille de protection W8-22-VA
 \varnothing 28
L = Course + 30mm

Accessoires de montage page 26

Vérin à gaz en compression
Inox

QSI-28 INOX 316L : F₁ de 150 à 2500N (F_{2 max} = 3800N)

Longueur étendue avec fixation (EL1 - mm)
 Longueur étendue sans fixation (EL2 - mm)
 Course (mm)

Référence	Course (+/- 2mm)	EL2 (+/- 2mm)
QSI-28-100 *	100	262
QSI-28-200 *	200	462
QSI-28-250 *	250	562
QSI-28-300 *	300	662

(*) En stock

Diamètre tige/corps : Ø 14mm / Ø 28mm
 Valve : intégrée
 Raccordement : filetage tige/corps : M10*9 / M10*13
 Progressivité : environ 52%
 Vitesse & Amortissement : vitesse lente - amortissement fort
 Matière : tige et corps Inox 316L

A10 INOX 316L Charge max. 3800N
C10 INOX 303 Charge max. 2500N

Vis d'échappement U10

Douille de protection W10-28-VA
 Ø 32
 L = Course + 40mm

QSIN-28 INOX 304 : F₁ de 150 à 2500N (F_{2 max} = 3800N)

Longueur étendue avec fixation (EL1 - mm)
 Longueur étendue sans fixation (EL2 - mm)
 Course (mm)

Référence	Course (+/- 2mm)	EL2 (+/- 2mm)
QSIN-28-100 *	100	262
QSIN-28-200	200	462
QSIN-28-250	250	562
QSIN-28-300 *	300	662

(*) En stock

Diamètre tige/corps : Ø 14mm / Ø 28mm
 Valve : intégrée
 Raccordement : filetage tige/corps : M10*9 / M10*13
 Progressivité : environ 52%
 Vitesse & Amortissement : vitesse lente - amortissement fort
 Matière : tige et corps Inox 304L

A10 INOX 316L Charge max. 3800N
C10 INOX 303 Charge max. 2500N


Vis d'échappement U10

Douille de protection W10-28-VA
 Ø 32
 L = Course + 40mm

Accessoires de montage page 26












Les accessoires peuvent être commandés séparément.

Combiner individuellement














Accessoires	27
Accessoires Inox 316L	29
Ajustement de la force de gonflage	30
Notice d'utilisation	31
Complément de gamme	32



QSI-15

<p>¹ charge max. 500 N</p> 	<p>MA5-V4A</p> 	<p>¹ charge max. 400 N</p> 	<p>NA5-V4A</p> 	<p>NG5-V4A</p> 	
<p>¹ charge max. 180 N</p> 	<p>OA5-V4A</p> 	<p>OG5-V4A</p> 	<p>¹ charge max. 500 N</p> 	<p>PA5-V4A</p> 	<p>PG5-V4A</p> 

QSI-19 / QSI-22 / QSIN-22


<p>¹ charge max. 1800 N</p> 	<p>MA8-V4A</p> 	<p>¹ charge max. 1000 N</p> 	<p>NA8-V4A</p> 	<p>NG8-V4A</p> 	
<p>¹ charge max. 1200 N</p> 	<p>OA8-V4A</p> 	<p>OG8-V4A</p> 	<p>¹ charge max. 1200 N</p> 	<p>PA8-V4A</p> 	<p>PG8-V4A</p> 

QSI-28

<p>¹ charge max. 1800 N</p> 	<p>MA10-V4A</p> 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGINEERING
LOGISTIQUE
SERVICE

BIBUS[®]
SUPPORTING YOUR SUCCESS



- MAISON MÈRE
- FILIALES BIBUS

BIBUS FRANCE

ZA du Chapotin
233 rue des Frères Voisin
F - 69970 Chaponnay

Tél. +33 (0)4 78 96 80 00

Fax +33 (0)4 78 96 80 01

contact@bibusfrance.fr