

Produktový list

Špecifikácie



blok pomocných kontaktov 4Z- skrutkové svorky

LA1KN40

Hlavný

Rad	TeSys
Názov produktu	TeSys K
Typ produktu alebo komponentu	Pomocný blok kontaktu
Skrátený názov zariadenia	LA1
Kompatibilná rada	TeSys K LC1K TeSys K CA2K TeSys K CA3K
Montážni poloha	Column : Value (Slovak) missing
Pole contact composition	4 Z
Contacts operation	Bez čas. zpožďení (mžiková)
[Ue] jmenovité pracovní napětí	690 V AC 25...400 Hz
[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V vyhovuje IEC 60947-5-1 600 V vyhovuje UL 60947-5-1 600 V vyhovuje CSA C22.2 No 60947-5-1
[Ith] conventional free air thermal current	10 A při <50 °C
Štandardy	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5
Certifikácia výrobkov	IECEE CB Scheme UL CSA CCC

Doplnkový

Irms rated making capacity	110 A při <= 690 V AC vyhovuje IEC 60947
Dovolený jmenovitý krátkodobý proud	80 A 1 s 60 A 500 ms 110 A 100 ms
Jmenovitý proud pojistky	10 A gG při <= 690 V vyhovuje IEC 60947
Minimální spínací proud	5 mA
Minimální spínané napětí	17 V
Nepřekrývající se délka	0,5 mm
Izolační odpor	> 10 MΩ
Připojení - svorky	Šroubové svorky 1 kabel(y) 0,34...1,5 mm ² pružnosť with cable end Šroubové svorky 1 kabel(y) 0,75...4 mm ² pružnosť without cable end Šroubové svorky 1 kabel(y) 1,5...4 mm ² pevný

Šroubové svorky 2 kabel(y) 0,34...1,5 mm²pružnosť with cable end
Šroubové svorky 2 kabel(y) 0,75...4 mm²pružnosť without cable end
Šroubové svorky 2 kabel(y) 1,5...4 mm²pevný

Kroutící moment	1,3 N.m - pomocí šroubováku Philips No 2 1,3 N.m - pomocí šroubováku pozidriv No 2
Výška	30 mm
Šírka	38 mm
Hĺbka	35 mm
Čistá hmotnosť	0,045 kg

Prostredie

Popis prostredia	Normální prostředí
Stupeň krytia IP	IP20 vyhovuje IEC 60529
Protective treatment	TC vyhovuje IEC 60068
Teplota okolitého vzduchu na skladovanie	-50...80 °C
Teplota okolitého vzduchu na prevádzku	-25...50 °C
Pracovní nadmořská výška	Column : Value (Slovak) missing

baliace jednotky

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4 cm
Package 1 Width	4 cm
Package 1 Length	3,8 cm
Package 1 Weight	40 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	3 cm
Package 2 Width	16 cm
Package 2 Length	17 cm
Package 2 Weight	410 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	100
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	4,555 kg

Ponúka udržateľnosť

Stav udržateľnej ponuky	Produkt Green Premium
Nariadenie REACH	Deklarácia REACH
Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)	Áno
Smernica EÚ RoHS	Súlad Deklarácia EÚ RoHS

Neobsahuje toxické ťažké kovy	Áno
Neobsahuje ortuť	Áno
Nariadenie RoHS Číny	Deklarácia RoHS Číny Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
Informácie o výnimke zo smernice RoHS	Áno
Zverejňovanie informácií o životnom prostredí	Environmentálny profil produktu
OOEZ	Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazovať do odpadkových košov.

zmluvná záruka

Záruka	18 mesíců
--------	-----------

Odporúčané náhrady