

Distributeurs à technologie céramique pour une durabilité maximale, à commande électrique ou pneumatique, avec un large choix d'embases unitaires ou associables. Fonctionnent du vide à + 12 bar.

- Tailles 1, 2, 3
- Technologie céramique pour grande durabilité
- Du vide à 10 bar
- Pression d'alimentation du pilote externe ou interne avec le même distributeur
- Connectique intégrée M12 sur chaque électrovanne(s)
- Connectique M12 centrale



Pour les versions ATEX contacter votre revendeur local

ISOMAX - ISO 5599-1 - Tailles 1, 2 & 3 Distributeur à commande pneumatique Avec commande manuelle directe du tiroir



Caractéristiques d'utilisation

Pression d'utilisation -0,9 à 12 bar
Température de fonctionnement -10 à +60°C

	DX1	DX2	DX3
Débit (Q _{max}) :	1680 l/min	3640 l/min	6420 l/min
Débit (Q _n) :	1150 l/min	2330 l/min	4050 l/min
ATEX approval:	CE Ex II 2 GD c 85°C		

Pour plus d'informations, consulter www.parker.com/euro_pneumatic

	Symbole	Description	Taille	Masse (g)	Références
		5/2 Air - Ressort	1 - 43 mm	350	DX1-421-70
		5/2 Air - Différentiel	2 - 56 mm	600	DX2-421-70
			3 - 71 mm	1100	DX3-421-70
			1 - 43 mm	350	DX1-451-70
		5/2 Air - Air	2 - 56 mm	600	DX2-451-70
			3 - 71 mm	1100	DX3-451-70
		5/3 Centre fermé	1 - 43 mm	350	DX1-416-70
		5/3 Centre ouvert	2 - 56 mm	600	DX2-416-70
			3 - 71 mm	1100	DX3-416-70
			1 - 43 mm	350	DX1-411-70
		5/3 Centre pression	2 - 56 mm	600	DX2-411-70
			3 - 71 mm	1100	DX3-411-70
		5/3 Centre pression	1 - 43 mm	350	DX1-413-70
		5/3 Centre pression	2 - 56 mm	600	DX2-413-70
			3 - 71 mm	1100	DX3-413-70
			1 - 43 mm	350	DX1-413-70
		5/3 Centre pression	2 - 56 mm	600	DX2-413-70
			3 - 71 mm	1100	DX3-413-70




ISOMAX - ISO 5599-1 - Tailles 1, 2 & 3 Distributeur à commande pneumatique Sans commande manuelle directe du tiroir

	Symbole	Description	Taille	Masse (g)	Références
		5/2 Air - Ressort	1 - 43 mm	350	DX1-421-60
		5/2 Air - Différentiel	2 - 56 mm	600	DX2-421-60
			3 - 71 mm	1100	DX3-421-60
			1 - 43 mm	350	DX1-451-60
		5/2 Air - Air	2 - 56 mm	600	DX2-451-60
			3 - 71 mm	1100	DX3-451-60
		5/3 Centre fermé	1 - 43 mm	350	DX1-416-60
		5/3 Centre ouvert	2 - 56 mm	600	DX2-416-60
			3 - 71 mm	1100	DX3-416-60
			1 - 43 mm	350	DX1-411-60
		5/3 Centre pression	2 - 56 mm	600	DX2-411-60
			3 - 71 mm	1100	DX3-411-60
		5/3 Centre pression	1 - 43 mm	350	DX1-413-60
		5/3 Centre pression	2 - 56 mm	600	DX2-413-60
			3 - 71 mm	1100	DX3-413-60
			1 - 43 mm	350	DX1-413-60
		5/3 Centre pression	2 - 56 mm	600	DX2-413-60
			3 - 71 mm	1100	DX3-413-60

ISOMAX - ISO 5599-1 - Tailles 1, 2 & 3

Electrodistributeur(s) CNOMO avec 30 x 30 DIN Forme A / 24 V DC / 2,7 W

Avec commande manuelle à impulsion sur l'opérateur - Sans commande manuelle directe du tiroir





	Symbole	Type de commande	Taille	Masse (g)	Références
		5/2 Electrique - Ressort	1 - 43 mm	500	DX1-621-BL49
			2 - 56 mm	750	DX2-621-BL49
			3 - 71 mm	1250	DX3-621-BL49
		5/2 Electrique - Différentiel	1 - 43 mm	500	DX1-651-BL49
			2 - 56 mm	750	DX2-651-BL49
			3 - 71 mm	1250	DX3-651-BL49
		5/2 Bistable	1 - 43 mm	650	DX1-606-BL49
			2 - 56 mm	900	DX2-606-BL49
			3 - 71 mm	1400	DX3-606-BL49
		5/3 Centre fermé	1 - 43 mm	560	DX1-616-BL49
			2 - 56 mm	900	DX2-616-BL49
			3 - 71 mm	1400	DX3-616-BL49
		5/3 Centre ouvert	1 - 43 mm	650	DX1-611-BL49
			2 - 56 mm	900	DX2-611-BL49
			3 - 71 mm	1400	DX3-611-BL49
		5/3 Centre pression	1 - 43 mm	650	DX1-613-BL49
			2 - 56 mm	900	DX2-613-BL49

Connecteurs et câbles à commander séparément. Voir la section électrovannes.

ISOMAX - ISO 5599-1 - Tailles 1, 2 & 3

Electrodistributeur(s) CNOMO sans bobine(s)

Avec commande manuelle à impulsion sur l'opérateur - Sans commande manuelle directe du tiroir

	Symbole	Type de commande	Taille	Masse (g)	Références
		5/2 Electrique - Ressort	1 - 43 mm	400	DX1-621-BN
			2 - 56 mm	650	DX2-621-BN
			3 - 71 mm	1150	DX3-621-BN
		5/2 Electrique - Différentiel	1 - 43 mm	400	DX1-651-BN
			2 - 56 mm	650	DX2-651-BN
			3 - 71 mm	1150	DX3-651-BN
		5/2 Bistable	1 - 43 mm	550	DX1-606-BN
			2 - 56 mm	800	DX2-606-BN
			3 - 71 mm	1300	DX3-606-BN
		5/3 Centre fermé	1 - 43 mm	550	DX1-616-BN
			2 - 56 mm	800	DX2-616-BN
			3 - 71 mm	1300	DX3-616-BN
		5/3 Centre ouvert	1 - 43 mm	550	DX1-611-BN
			2 - 56 mm	800	DX2-611-BN
			3 - 71 mm	1300	DX3-611-BN
		5/3 Centre pression	1 - 43 mm	550	DX1-613-BN
			2 - 56 mm	800	DX2-613-BN

Bobines et connecteurs 30 x 30 DIN forme A ou 22 x 30 DIN forme B sont à commander séparément. Voir la section électrovannes.

ISOMAX - ISO 5599-1 - Tailles 1, 2 & 3

Electrodistributeur(s) pour électrovanne(s)

Avec commande manuelle directe du tiroir

Symbole	Type de commande	Taille	Masse (g)	Références
	5/2 Electrique - Ressort	1 - 43 mm	350	DX1-621-70
		2 - 56 mm	600	DX2-621-70
		3 - 71 mm	1100	DX3-621-70
	5/2 Electrique - Différentiel	1 - 43 mm	350	DX1-651-70
		2 - 56 mm	600	DX2-651-70
		3 - 71 mm	1100	DX3-651-70
	5/2 Bistable	1 - 43 mm	350	DX1-606-70
		2 - 56 mm	600	DX2-606-70
		3 - 71 mm	1100	DX3-606-70
	5/3 Centre fermé	1 - 43 mm	350	DX1-616-70
		2 - 56 mm	600	DX2-616-70
		3 - 71 mm	1100	DX3-616-70
	5/3 Centre ouvert	1 - 43 mm	350	DX1-611-70
		2 - 56 mm	600	DX2-611-70
		3 - 71 mm	1100	DX3-611-70
	5/3 Centre pression	1 - 43 mm	350	DX1-613-70
		2 - 56 mm	600	DX2-613-70

ISOMAX - ISO 5599-1 - Tailles 1, 2 & 3

Electrodistributeur(s) pour électrovanne(s)

Sans commande manuelle directe du tiroir

Symbole	Type de commande	Taille	Masse (g)	Références
	5/2 Electrique - Ressort	1 - 43 mm	350	DX1-621-60
		2 - 56 mm	600	DX2-621-60
		3 - 71 mm	1100	DX3-621-60
	5/2 Electrique - Différentiel	1 - 43 mm	350	DX1-651-60
		2 - 56 mm	600	DX2-651-60
		3 - 71 mm	1100	DX3-651-60
	5/2 Bistable	1 - 43 mm	350	DX1-606-60
		2 - 56 mm	600	DX2-606-60
		3 - 71 mm	1100	DX3-606-60
	5/3 Centre fermé	1 - 43 mm	350	DX1-616-60
		2 - 56 mm	600	DX2-616-60
		3 - 71 mm	1100	DX3-616-60
	5/3 Centre ouvert	1 - 43 mm	350	DX1-611-60
		2 - 56 mm	600	DX2-611-60
		3 - 71 mm	1100	DX3-611-60
	5/3 Centre pression	1 - 43 mm	350	DX1-613-60
		2 - 56 mm	600	DX2-613-60