

## Han B Hood Side Entry LC 4 Pegs M25



L'image est fournie à titre d'illustration uniquement.  
Veuillez vous référer à la description du produit.

Référence	19 30 024 1521
Spécification	Han B Hood Side Entry LC 4 Pegs M25
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/19300241521">https://b2b.harting.com/19300241521</a>

### Identification

Catégorie	Capots/Embases
Séries de capots/embases	Han <sup>®</sup> B
Type de capot/embase	Capot
Type	Bas profil

### Version

Taille	24 B
Version	Sortie latérale
Sortie de câble	1x M25
Type de verrouillage	Levier double de verrouillage
Applications	Capots et embases HARTING standards pour connecteurs industriels

### Données techniques

Limite de température	-40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température	À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529	IP65
	IP66
	IP67
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E	4
	4X
	12

### Propriétés du matériau

Matériau (capot/embase)	Alliage d'aluminium moulé
-------------------------	---------------------------



Pushing Performance  
Since 1945

## Propriétés du matériau

Revêtement (capot/embase)	Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase)	RAL 7037 (gris poussière)
RoHS	normes
État ELV	normes
China RoHS	e
Substances REACH ANNEXE XVII	Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV	Non contenu
Substances REACH SVHC	Non contenu
Proposition Californie 65 substances	Oui
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires	EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

## Spécifications et homologations

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	Oui
Homologations	DNV GL

## Informations commerciales

Dimensions du produit conditionné	1
Poids net	200 g
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier européen	85389099
GTIN	5713140127227
ETIM	EC000437
eCl@ss	27440202 Coquille pour connecteur industriel