



Fixations pour vérin

Type	Description	Vérin Ø mm	Masse kg	Référence
Chape de tige 	Selon ISO 8140. Pour une fixation articulée du vérin. La fixation est livrée complète avec axe. A utiliser en combinaison avec le goujon de tige.	20	0,011	P1J-4HRC
		25	0,011	P1J-4HRC
		32	0,022	P1A-4DRC
		40	0,022	P1A-4DRC
		50	0,045	P1A-4HRC
		63	0,045	P1A-4HRC
	Matériau : Acier zingué			

Vérin Ø mm	A mm	B	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm
20	5	M5	2,5	10	10	6	20	5	25	2,0
25	5	M5	2,5	10	10	6	20	5	25	2,0
32	6	M6	3,0	12	12	7	24	6	30	3,0
40	6	M6	3,0	12	12	7	24	6	30	3,0
50	8	M8	5,0	16	16	10	32	8	42	3,5
63	8	M8	5,0	16	16	10	32	8	42	3,5



Oeilleton à rotule




Selon ISO 8139.
Pour une fixation articulée du vérin. Fixation réglable longitudinalement. A utiliser en combinaison avec le goujon de tige.


Matériaux :
Oeilleton : acier zingué
Rotule : acier trempé

12	0,008	P1J-4DRS
20	0,019	P1J-4HRS
25	0,019	P1J-4HRS
32	0,025	P1A-4DRS
40	0,025	P1A-4DRS
50	0,045	P1A-4HRS
63	0,045	P1A-4HRS

Vérin Ø mm	A mm	B	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	L mm
12	3	M3	1,6	6	10	7	21	4,5	4,5	24,2	1,0
20	5	M5	2,5	8	10	9	27	6,0	7,5	34,5	1,0
25	5	M5	2,5	8	10	9	27	6,0	7,5	34,5	1,0
32	6	M6	3,0	9	10	10	30	6,8	9,0	38,5	1,5
40	6	M6	3,0	9	10	10	30	6,8	9,0	38,5	1,5
50	8	M8	5,0	12	12	12	36	9,0	12,0	49,0	2,0
63	8	M8	5,0	12	12	12	36	9,0	12,0	49,0	2,0



Goujon de tige



Permet la fixation sur la tige de la chape ou du tenon à rotule.

Matériau :
Acier inox

12	0,002	P1J-6DS0
20	0,005	P1J-6HS0
25	0,005	P1J-6HS0
32	0,008	P1J-6KS0
40	0,008	P1J-6KS0
50	0,014	P1J-6MS0
63	0,014	P1J-6MS0

Vérin Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E
12	1,5	5,5	1,6	10	M3
20	2,5	8,0	2,5	20	M5
25	2,5	8,0	2,5	20	M5
32	3,0	10,0	3,0	25	M6
40	3,0	10,0	3,0	25	M6
50	4,0	13,0	5,0	25	M8
63	4,0	13,0	5,0	25	M8

