

Fiche produit

Caractéristiques

GS2AH250

TeSys GS - poignée externe rotative droite - 630A à 1250A - IP65 - noire



Principales

Gamme de produit	TeSys
Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	GS2AH
Type de produit ou équipement	Poignée rotative
Compatibilité de gamme	TeSys (TeSys GS) GS2S TeSys (TeSys GS) GS2T TeSys (TeSys GS) GS2V Fupact (FuPacT GS) GSB630 Fupact (FuPacT GS) GSD630 Fupact (FuPacT GS) GSB800 Fupact (FuPacT GS) GSD800 Fupact (FuPacT GS) GSB1250 Fupact (FuPacT GS) GSD1250
Type de levier de manœuvre	Côté droit externe
Couleur de poignée	Noire
Couleur du plastron de la commande	Gris

Complémentaires

Positions de la poignée	O-I
Cadenassage de la commande rotative	Verrouillable sur position 0
Courant nominal interrupteur	630 A 800 A 1250 A
Normes	CEI
Poids du produit	0,28 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP65
------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,0 cm
Largeur de l'emballage 1	9,0 cm
Longueur de l'emballage 1	27,0 cm
Poids de l'emballage 1	247,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	2,854 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------