



modulární jistič C60H - 2P - 10 A - charakteristika C

A9N61528

Základní popis

řada	Acti 9
označení výrobku	Acti 9 C60H-DC
typ produktu nebo součásti	Miniaturní jistič
Krátký název zařízení	C60H-DC
použití zařízení	Distribuce
popis pólů	2P
počet chráněných pólů	2
[In] jmenovitý proud	10 A při 25 °C
typ sítě	DC
Provedení jednotky spouští	Tepelně-magnetická
typ charakteristiky	C
Vypínací schopnost	10 kA Icu podle EN 60947-2 při 440 V DC 10 kA Icu podle IEC 60947-2 při 440 V DC 6 kA Icu podle EN 60947-2 při 500 V DC 6 kA Icu podle IEC 60947-2 při 500 V DC 20 kA Icu podle GB 14048.2 při 220 V DC 20 kA Icu podle IEC 60947-2 při 220 V DC 20 kA Icu podle GB 14048.2 při 250 V DC 20 kA Icu podle IEC 60947-2 při 250 V DC
Kategorie užití	Kategorie A podle EN 60947-2 Kategorie A podle IEC 60947-2
Vhodný pro bezpečné odpojení	Ano podle IEC 60947-2 Ano podle EN 60947-2
Standardy	EN 60947-2 IEC 60947-2

Doplňky

frekvence sítě	50/60 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	500 V DC
[Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost	15 kA 75 % podle EN 60947-2 - 220 V DC 15 kA 75 % podle IEC 60947-2 - 220 V DC 15 kA 75 % podle EN 60947-2 - 250 V DC 15 kA 75 % podle IEC 60947-2 - 250 V DC 4,5 kA 75 % podle EN 60947-2 - 500 V DC 4,5 kA 75 % podle IEC 60947-2 - 500 V DC 7,5 kA 75 % podle EN 60947-2 - 440 V DC 7,5 kA 75 % podle IEC 60947-2 - 440 V DC
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V DC podle IEC 60947-2 500 V DC podle EN 60947-2
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV podle EN 60947-2 6 kV podle IEC 60947-2

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

signalizace polohy kontaktu	Ano
typ ovládání	Páčka
místní signalizace	ON/OFF signalizace
montážní režim	Pevná
upevnění	35 mm symetrická DIN lišta
kompatibilita hřebenové propoj. lišty	Horní nebo dolní: standardní
rozteč 9 mm	4
hmotnost přístroje	0,256 kg
barva	Bílá
mechanická životnost	20000 cykly
elektrická životnost	3000 cykly L/R = 2 ms
opatření pro visací zámek	Uzamykatelný
popis voleb pro uzamknutí	V poloze O
krouticí moment	Výkonový obvod: 2,5 N.m horní nebo dolní
proudový chránič	Ne

Prostředí

Stupeň znečištění	3 podle EN 60947-2 3 podle IEC 60947-2
kategorie přepětí	IV
Tropikalizace	2 podle IEC 60068-2
pracovní nadmořská výška	2000 m
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	3,500 cm
Šířka balení 1	7,300 cm
Délka balení 1	8,300 cm
Hmotnost balení 1	222,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	6
Výška balení 2	8,500 cm
Šířka balení 2	9,200 cm
Délka balení 2	22,700 cm
Hmotnost balení 2	1,388 kg
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	72
Výška balení 3	30,000 cm

Šířka balení 3	30,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	17,096 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

Vysvětlení Environmental Data >

Jak hodnotíme udržitelnost produktů >

environmentální stopa	
Uhlíková stopa (kg CO2 eq.)	22
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better

Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ano
Obal bez plastu	Ne
Číslo SCIP	A5974528-db7a-4dab-baff-e3d40953a6f2
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Zasílací profil	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
OEZ	 Produkt musí být na trzích Evropské unie likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů
Zpětný odběr	No