

Fiche technique du produit

Spécifications



Altivar - carte de comm. TCP Modbus - pour ATV61/ATV71 - 1xRJ45 - 10/100Mbit/s

VW3A3310D

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 31 déc. 2023

⚠ Fin de service imminente: 31 déc. 2028

⌚ Arrêt de fabrication consulter si stock

Statut commercial: Arrêt de fabrication consulter si stock

Principales

Type De Produit Ou Équipement	Carte de communication
Compatibilité De Gamme	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 71Q Altivar 61Q
Protocole De Communication	Modbus TCP
Application Spécifique Du Produit	Pour l'installation en cascade
Type De Connecteur	1 RJ45
Vitesse De Transmission	100 Mbps 10 Mbps
Interface Physique	Ethernet 2
Services Web	Moniteur Altivar Statistiques Ethernet Diagramme Altivar IO Scanner Agent FDR Éditeur de données Courrier électronique Sécurité

Complémentaires

Mode D'Échange	Half duplex et full duplex
Liaison Informatique De Communication	LLC : IEEE 802.2 MAC : IEEE 802.3
Type De Réseau De Communication	IP se conformer à RFC791
Type De Transport De Communication	UDP 8 connexions maximum TCP se conformer à RFC793
Concept	Transparent Ready class C20
Serveur Web	Incorporé

Tarif HT hors éco-contribution France, Janvier 2024

Service Communication	Profil CiA 402 Profil des E/S La surveillance de communication peut être inhibée, réglable Diagnostic (08) FTP Branchement de balayage d'E/S peut être inhibé Identification du périphérique de lecture (43) Lire les registres de maintien (03) Lire les registres des entrées (04) Lire/écrire les registres multiples (23) SNMP TFTP Écrire les registres multiples (16) Écriture de registre simple (06)
Type D'Affichage	1 DEL pour 10/100 Mbits/s (vitesse) 1 DEL pour FLT (défaut Ethernet) 1 DEL pour RX (réception) 1 DEL pour STS (adresse IP) 1 DEL pour TX (transmission) Terminal d'affichage graphique pour mot de contrôle reçu Terminal d'affichage graphique pour référence reçue Serveur Web
Poids Du Produit	0,3 kg

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	17,200 cm
Longueur De L'Emballage 1	23,500 cm
Poids De L'Emballage 1	282,000 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	7
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	2,490 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------

Développement durable



Le label Green Premium™ montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

Sans Pvc

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive RoHS UE

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises