

Fiche produit

Spécifications



Harmony XKBA - manipulateur - 2 mouvements - 4 directions

XKBA31207

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 oct. 2022

! N'est plus disponible

Principales

Gamme De Produit	Harmony XK
Type De Produit Ou Équipement	Manipulateur complet
Application Spécifique Du Produit	Application pour lavages légers

Complémentaires

Nom De L'Appareil	XKB
Matériau De La Colerette	Métal
Matière De L'Embase De Fixation	Métal
Vente Par Quantité Indivisible	1
Traitement De Protection	TC
Température Ambiante De Stockage	-40...70 °C
Température Ambiante De Fonctionnement	-20...70 °C
Catégorie De Surtension	Classe I se conformer à CEI 61140
Degré De Protection Ip	IP54 se conformer à CEI 60529 IP20 se conformer à CEI 60529
Normes	CSA C22.2 No 14 UL 508 EN/CEI 60947-5-1
Certifications Du Produit	CCC CSA RRS UL
Désignation Code Des Contacts	A300 Q300
Positions De L'Unité De Commande	Toutes les positions
Profil De L'Unité De Commande	Poignée avec interverrouillage mécanique de la position zéro
Encoche Par Direction	1...3 encoches à 12°-20°-28° pour toutes les instructions
Endurance Mécanique	1000000 cycle
Tenue Aux Vibrations	2 gn (f= 10...500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue Aux Chocs Mécaniques	15 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
Mode De Raccordement	Borniers à vis-étrier captives, <= 2 x 1,5mm ² avec embout Borniers à vis-étrier captives, <= 1 x 2,5 mm ² sans embout Borniers à vis-étrier captives, >= 1 x 0,5 mm ²
Protection Contre Les Courts-Circuits	10 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/CEI 60947-5-1

[Ith] Courant Thermique Conventionnel	10 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 10 A se conformer à CSA C22.2 No 14 10 A se conformer à UL 508
--	---

[Ui] Tension Assignée D'Isolement	500 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
--	---

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
---------------------------	-----

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
---------------------------------------	---

Hauteur De L'Emballage 1	24,13 cm
---------------------------------	----------

Largeur De L'Emballage 1	16,51 cm
---------------------------------	----------

Longueur De L'Emballage 1	15,24 cm
----------------------------------	----------

Poids De L'Emballage 1	453,592 g
-------------------------------	-----------

Développement durable


Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)
