

Fiche produit

Spécifications



contrôleur de joystick XKDF pour applications de levage moyen

XKDF11340340

! La production de ce produit a été arrêtée le: 29 janv. 2021

! Fin de service le: 23 juil. 2021

! N'est plus disponible

Code EAN: 3303431826735

Principales

Gamme De Produit	Harmony XK
Type De Produit Ou Équipement	Manipulateur complet
Application Spécifique Du Produit	Application pour levages légers

Complémentaires

Nom De L'Appareil	XKB
Matériau De La Colletette	Métal
Matière De L'Embase De Fixation	Métal
Vente Par Quantité Indivisible	1
Traitement De Protection	TC
Température Ambiante De Stockage	-40...70 °C
Température Ambiante De Fonctionnement	-20...70 °C
Catégorie De Surtension	Classe I se conformer à CEI 61140
Degré De Protection Ip	IP54 se conformer à CEI 60529 IP20 se conformer à CEI 60529
Normes	CSA C22.2 No 14 EN/CEI 60947-5-1
Certifications Du Produit	CSA UL CCC RRS
Désignation Code Des Contacts	Q300 A300
Positions De L'Unité De Commande	Toutes les positions
Profil De L'Unité De Commande	Poignée avec interverrouillage mécanique de la position zéro
Encoche Par Direction	1...5 encoches à 12°-18°-24°-30°-36° pour toutes les instructions 1...3 encoches à 12°-24°-36° pour toutes les instructions
Endurance Mécanique	1000000 cycle
Tenue Aux Vibrations	2 gn (f= 10...500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue Aux Chocs Mécaniques	15 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
Protection Contre Les Courts-Circuits	10 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/CEI 60947-5-1
[Ith] Courant Thermique Conventionnel	10 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 10 A se conformer à CSA C22.2 No 14

[Ui] Tension Assignée D'Isolément 500 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1