

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Multi9 - interrupteur différentiel - ID - 4P - 25A - classe AC - 30mA

23192

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2013

! Fin de service le: 31 déc. 2013

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

## Principales

Type De Produit Ou Équipement	Interrupteur différentiel
Nom De L'Appareil	ID RCCB
Description Des Pôles	4P
Position Du Pôle Neutre	Gauche
[In] Courant Assigné D'Emploi	25 A
Type De Réseau	CA
Sensibilité Du Différentiel	30 mA
Temporisation Protection Différentielle	Instantané
Classe De Protection Différentielle	Type AC
Pouvoir Assigné De Coupure Et Fermeture	$I_m = 630 \text{ A}$
Courant Nominal De Court-Circuit Conditionnel	$I_{nc} 10 \text{ kA } 25 \text{ A}$

## Complémentaires

Position De L'Appareillage Dans L'Installation	Départ
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	400 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 61008
Technologie Différentiel	Électromécanique
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	6 kV se conformer à CEI 60947-3
Type De Commande	Par maneton
Mode D'Installation	Fixe
Support De Montage	Rail DIN symétrique 35 mm
"Pas" De Raccordement	18 mm entre phases
Pas De 9 Mm	8
Hauteur	81 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	75 mm
Poids Du Produit	0,45 kg
Endurance Mécanique	20000 cycle
Prévision De Verrouillage	Cadenassable

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

<b>Mode De Raccordement</b>	Borne du type à cage1...25 mm <sup>2</sup> souple Borne du type à cage1...35 mm <sup>2</sup> rigide
<b>Longueur De Dénudage Des Fils</b>	15 mm
<b>Couple De Serrage</b>	3,5 N.m

## Environnement

<b>Normes</b>	CEI 60947-3 CEI 61008 CEI 60947-1
<b>Tropicalisation</b>	2 se conformer à CEI 61008
<b>Humidité Relative</b>	95 % à 55 °C
<b>Altitude De Fonctionnement</b>	2000 m
<b>Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement</b>	-5...40 °C
<b>Température Ambiante De Stockage</b>	-40...60 °C

## Emballage

<b>Type D'Emballage 1</b>	PCE
<b>Nb Produits Dans L'Emballage 1</b>	1
<b>Hauteur De L'Emballage 1</b>	7,5 cm
<b>Largeur De L'Emballage 1</b>	8,5 cm
<b>Longueur De L'Emballage 1</b>	9 cm
<b>Poids De L'Emballage 1</b>	0,35 kg

## Garantie contractuelle

<b>Garantie</b>	18 months
-----------------	-----------