

Fiche produit

Spécifications



processeur PL7 double format - 1 000 mA - IP20

TSXP57303AM

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 23 janv. 2021

⚠ Fin de service le: 24 janv. 2021

⚠ Ventes limitées pour les services

Principales

Gamme De Produits	Plateforme d'automatisme Modicon Premium
Type De Produit Ou De Composant	Processeur PL7 format double
Désignation Du Logiciel	PL7 Junior/Pro

Complémentaires

Nombre De Racks	16 4/6/8 emplacements 8 12 emplacements
Nombre D'Emplacement	128 96 64
Capacité De Gestion Des E/S Tor	1024E/S
Capacité Du Processeur E/S Analogique	128 E/S
Nombre De Voies Spécifiques Application	32
Nombre De Voies De Contrôle De Process	15 jusqu'à 45 boucles simples
Type De Connexion Intégrée	Connexion en série non isolée 2 mini DIN femelle connecteur (19,2/115 kbit/s)
Processeur Du Module De Communication	2 modules de bus domotique (1, si CANopen utilisé) 8 modules bus AS-Interface 1 CANopen 3 module réseau
Description De La Mémoire	RAM interne (avec carte PCMCIA) 80 Kmots données RAM interne (sans carte PCMCIA) 64 Kmots programme et données Carte PCMCIA 2688 Kmots stockage de données supplémentaires Carte PCMCIA 384 Kmots programme
Taille Maxi Zones Articles	16384 %Mi bits internes localisés 30,5 %MWi mots internes données internes localisées 32 %KWi mots constants données internes localisées
Structure De L'Application	1 tâche maître 64 tâches événementielles 1 tâche rapide
Temps D'Exécution Par Instruction	2,6 µs virgules flottantes avec carte PCMCIA 0,12 µs Booléen sans carte PCMCIA 0,17 µs Booléen avec carte PCMCIA 0,17 µs mot ou arithmétique à virgule fixe sans carte PCMCIA 0,33 µs mot ou arithmétique à virgule fixe avec carte PCMCIA 2,5 µs virgules flottantes sans carte PCMCIA
Nombre D'Instructions Par Ms	3,08 Kinst/ms 65 % booléens et 35 % à virgule fixe avec carte PCMCIA 4,49 Kinst/ms 100 % booléens avec carte PCMCIA 4,7 Kinst/ms 65 % booléens et 35 % à virgule fixe sans carte PCMCIA 6,57 Kinst/ms 100 % booléens sans carte PCMCIA

Système Aérien	0,29 ms pour tâche fixe 1,15 ms pour tâche maître
Marquage	CE
Signalisation Locale	Processeur en marche (RUN): 1 DEL (vert) Module E/S ou défaut de configuration (E/S): 1 DEL (RED) Défaut processeur ou système (ERR): 1 DEL (RED) Activité sur port de terminal (TER): 1 DEL (jaune)
Consommation Électrique	1000 mA à 5 V CC
Format Du Module	Double
Poids Du Produit	0,52 kg

Environnement

Normes	CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe A CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe C CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe B 92/31/EEC IEC 61131-2 93/68/EEC 73/23/EEC UL 508 89/336/EEC CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe D CSA C22.2 No 142
Certifications Du Produit	RMRS GL BV LR ABS DNV RINA
Température De Fonctionnement	0...60 °C
Température Ambiante Pour Le Stockage	-25...70 °C
Humidité Relative	10...95 % sans condensation pendant le fonctionnement 5...95 % sans condensation pendant le stockage
Altitude De Fonctionnement	0...2000 m
Traitement De Protection	TC
Degré De Protection Ip	IP20
Niveau De Pollution	2

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	9,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	18,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	26,0 cm
Poids De L'Emballage 1	646,0 g
Type D'Emballage 2	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 2	6
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	40,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	60,0 cm

Poids De L'Emballage 2

4,823 kg