

Fiche technique du produit

Spécifications



disjoncteur modulaire Multi 9 NC100LH 3 pôles 10 A courbe C

27531

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 déc. 2002

! Fin de service le: 27 mai 2019

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Application	Distribution
Gamme De Produit	NC45...125
Type De Produit Ou Équipement	Disjoncteur miniature
Nom De L'Appareil	NC100LH
Description Des Pôles	3P
Nombre De Pôles Protégés	3
[In] Courant Assigné D'Emploi	10 A à 40 °C
Type De Réseau	CA
Type De Déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe De Déclenchement	C
Pouvoir De Coupure	30 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2 100 kA Icu à 220...230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2 40 kA Icu à 415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2 50 kA Icu à 400 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2

Complémentaires

Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	415 V CA 50/60 Hz
Déclenchement Magnétique	7...10 x In
Coupure Pleinement Apparente	Non
Type De Commande	Par maneton
Indication De Tension	Indication ON/OFF
Mode D'Installation	Encliquetable
Support De Montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas De 9 Mm	9
Hauteur	81 mm
Largeur	81 mm
Profondeur	73 mm
Poids Du Produit	0,54 kg
Endurance Mécanique	20000 cycle
Mode De Raccordement	Borne du type à cage25 mm ² souple Borne du type à cage35 mm ² rigide

Longueur De Dénudage Des Fils	12 mm
-------------------------------	-------

Couple De Serrage	3,5 N.m
-------------------	---------

Environnement

Tropicalisation	2
-----------------	---

Humidité Relative	95 % à 55 °C
-------------------	--------------

Altitude De Fonctionnement	2000 m
----------------------------	--------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
--------------------------------	---

Hauteur De L'Emballage 1	8 cm
--------------------------	------

Largeur De L'Emballage 1	8,3 cm
--------------------------	--------

Longueur De L'Emballage 1	8,3 cm
---------------------------	--------

Poids De L'Emballage 1	0,501 kg
------------------------	----------

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------
