

Fiche technique du produit

Spécifications



tête pour voyant diam 22 ronde cabochoon lisse vert

ZB2BV03

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2023

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

! Arrêt de commercialisation

Principales

Type de produit ou équipement	Tête de voyant
Nom de l'appareil	ZB2
Matériau de la collerette	Plastique
Diamètre de fixation	22 mm
Vente par quantité indivisible	1
Info supplémentaire de l'unité de commande	Avec lentille normale

Complémentaires

Produits compatibles	BA 9s
Catégorie de surtension	Classe II se conformer à CEI 60536
Tenue au nettoyage haute pression	7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
Forme de la tête de l'unité de signalisation	Rond
Boîte associée	XALD 1...5 découpes XALK 2...5 découpes
Code de composition électrique	P3 dans montage avant avec BA 9s P4 dans montage avant avec BA 9s et transformateur PF2 dans montage avant avec BA 9s
Poids du produit	0,018 kg

Environnement

Traitement de protection	TH
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C
Normes	EN/CEI 60947-5-5 EN/CEI 60947-1 JIS C 4520 EN/CEI 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 EN/CEI 60947-5-1 UL 508
Tenue aux vibrations	5 gn (f= 2...500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27 50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	3,0 cm
Longueur de l'emballage 1	3,0 cm
Poids de l'emballage 1	26,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	20,0 cm
Largeur de l'emballage 2	20,0 cm
Longueur de l'emballage 2	100,0 cm
Poids de l'emballage 2	266,0 g
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	100
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	15 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	2,885 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------