

N° de pièce: 574405

Code de commande 1 : DRRD-50-180-FH-Y12A

Order-ID: C194277

Caractéristiques techniques

Nom de la caractéristique	Valeur
Taille	50
Angle d'oscillation	180 deg
Code article	DRRD
Amortissement	Amortissement hydraulique externe
Position de montage	Indifférente
Conception	Pignon/crémaillère
Nombre max. de positions intermédiaires	1
Détection de position	Par capteur de proximité
Pression de service (MPa)	0,200...1,000 MPa
Pression de service (bar)	2,000...10,000 bar
Mode de fonctionnement	A double effet
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1 :2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de service/de commande	Fonctionnement lubrifié possible, nécessaire pour la suite du fonctionnement
Conformité LABS (PWIS)	VDMA24364-Zone III
Température ambiante	-10...60 °C
Couple de torsion théorique pour 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	53 Nm
Moment d'inertie de masse admissible	0,200...20,000 kgm ²
Poids du produit	12450 g
Mode de fixation	Au choix : avec trou débouchant avec taraudage
Raccord pneumatique	G1/4
Note sur les matériaux	Conforme à la norme RoHS
Matériau d'arbre d'entraînement	Acier traité
Matériau de la culasse	Aluminium anodisé
Matériau joints	NBR TPE-U(PU)
Matériau corps	Alliage d'aluminium corroyé, lisse anodisé