



WITTENSTEIN

## Fiche technique

alpha Advanced Line

TK+ 004 STANDARD



Caractéristiques code de désignation produit	
Code de désignation: TK+004S-MF2-20-5B1-1S10	
Type produit	TK+
Taille	004
Caractéristique	Standard
Modèle de réducteur	Standard
Nombre d'étage	2
Rapport de réduction	20
Variante de sortie	Arbre creux à bride
Variante de sortie arrière	Arbre creux
Diamètre de l'accouplement d'entrée	11 mm
Jeu max.	Standard $\leq 5$ arcmin
Code article Réducteur	20035125

Données de performance	
Couple max. $T_{2\alpha}$	36 Nm
Couple d'arrêt d'urgence	50 Nm
Vitesse d'entrée max.	6.000 min <sup>-1</sup>
Vitesse d'entrée moyenne autorisée	4.400 min <sup>-1</sup>
Couple de basculement max.	251 Nm
Force axiale max.	2.400 N
Force latérale max.	2.700 N
Moment d'inertie	0,08 kgcm <sup>2</sup>
Poids	3,2 kg
Lubrification	Lubrifié à vie
Température carter maxi admissible	90 °C
Classe de protection	IP 65
Bruit de fonctionnement	64 dB(A)
Peinture	Innovation blue