



WITTENSTEIN

Fiche technique

alpha Advanced Line

TK+ 050 STANDARD



Caractéristiques code de désignation produit	
Code de désignation: TK+050S-MF1-4-5K1-1K00	
Type produit	TK+
Taille	050
Caractéristique	Standard
Modèle de réducteur	Standard
Nombre d'étage	1
Rapport de réduction	4
Variante de sortie	Arbre creux à bride
Variante de sortie arrière	Arbre creux
Diamètre de l'accouplement d'entrée	38 mm
Jeu max.	Standard ≤ 4 arcmin
Code article Réducteur	20030556

Fixation du moteur au réducteur	
Code article Bride d'adaptation	20032661

Données de performance	
Couple max. $T_{2\alpha}$	360 Nm
Couple d'arrêt d'urgence	500 Nm
Vitesse d'entrée max.	5.000 min ⁻¹
Vitesse d'entrée moyenne autorisée	1.800 min ⁻¹
Couple de basculement max.	1.692 Nm
Force axiale max.	9.900 N
Force latérale max.	9.500 N
Moment d'inertie	21,03 kgcm ²
Poids	22 kg
Lubrification	Lubrifié à vie
Température carter maxi admissible	90 °C
Classe de protection	IP 65
Bruit de fonctionnement	68 dB(A)
Peinture	Innovation blue